广州科技园区电商园工业园画车位划线停车场规划施工

产品名称	广州科技园区电商园工业园画车位划线停车场规划施工
公司名称	广州纬邺交通设备有限公司
价格	6.50/米
规格参数	品牌:广州纬邺交通设施 工作:车位划线停车场规划施工
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13928813031

产品详情

广州交通标线 广州交通热熔标线
广州公路交通热熔标线，广州纬邺交通停车场热熔划线厂家，工艺介绍：

划线分类：

一，热熔划线

1. 热熔标线:采用玻璃微珠底漆，油漆,涂料,公路漆,公路标线涂料,标志工程漆,地坪油漆,石油树脂热熔涂料。

2. 把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。

3. 标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆

4. 底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布玻璃反光珠，增加夜间识别性。

二，冷涂划线，采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。

产品说明：

漆膜厚度: 1-3mm;不粘胎，干燥时间:热熔不超10分钟，保用5-8年不脱落.冷漆表面干燥时间需3-4小时左右

外观:涂层清白鲜明,耐日晒温差,不变色,夜间反光度强。

道路交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施，作用是管制和引导交通

停车场划线类：

1） 车位线:停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，标准车位为5.2mx2.5m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。

2） 车位号:每个车位均喷有车位号，避免停错车位，也便于司机找车。

3） 地面导向箭头:车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料（也可热熔），总长3米，为低于40KM设计时速标准。