

## 批发 流淌性双组份聚硫密封胶 嵌缝胶施工准备 配比度

产品名称	批发 流淌性双组份聚硫密封胶 嵌缝胶施工准备 配比度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 批发 流淌性双组份聚硫密封胶 嵌缝胶施工准备 配比度

聚硫防水胶主要成分：

聚硫防水胶以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、补强剂等制成的密封胶。聚硫防水胶为双组份膏状物,两组分有明显色差,便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,对金属及混凝土等材质,聚硫防水胶具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性好。

流淌性双组份聚硫密封胶施工准备：

流淌性双组份聚硫密封胶施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。流淌性双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,流淌性双组份聚硫密封胶两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。

双组份流淌性双组份聚硫密封胶应用范围：

双组份流淌性双组份聚硫密封胶还具有特别广泛的适用性,能实现很多建材产品之间的粘合功能,因此具有很强的实用价值。将流淌性双组份聚硫密封胶放入挤胶枪中,前端开口,旋上胶嘴,依据接缝恳求切割胶嘴的巨细和宽度。外观为水状液体胶状物,我公司生产的流淌性双组份聚硫密封胶是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成,流淌性双组份聚硫密封胶是一种新颖的防水密封材料,流淌性双组份聚硫密封胶具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

聚硫防水胶配比度：

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，要用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的双组份聚硫防水胶必须在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始慢慢凝固了。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。）

聚硫防水胶的施工方法及注意事项

1.建筑物必须保持干燥、干净、无油污。

2.在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫防水胶把构筑物表面弄脏。