

二维混合机3000L，搅拌，真空上料，粉末颗粒，多维运动，GMP混合

产品名称	二维混合机3000L，搅拌，真空上料，粉末颗粒，多维运动，GMP混合
公司名称	常州宇迪干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武进区郑陆镇宁河村
联系电话	0519-86285889 15051964001

产品详情

混合系列

<>

概述

本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位(1000L~10000L)各种固体物料的混合。

本机混合筒在转动的同时又参与摆动，使筒中物料得以充分混合，混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中心线，使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。

工作原理 二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上，由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位，在四个支撑滚轮中，其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动，摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动，曲柄摆杆机构在机架上，摆动架由轴承组件支撑在机架上。

性能特点 EYH二维混料机的转筒可同时进行二个运动，一个为转筒的转动，另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混合的同时，又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动

，在这两个运动的共同作用下，物料在短时间内得到充分的混合。EYH二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。结构示意图

技术参数