

# 陕西榆林煤矿用屏蔽控制电缆MKVVRP450/750V24X1.5平方

产品名称	陕西榆林煤矿用屏蔽控制电缆MKVVRP450/750V 24X1.5平方
公司名称	廊坊缆通线缆有限公司
价格	28.80/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	13784774698

## 产品详情

### 陕西榆林煤矿用屏蔽控制电缆MKVVRP450/750V24X1.5平方

mkvv-450/750V矿用电线10\*1.0价格 矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围  
使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯  
MKVV32,MKVV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯  
MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。MKVVP

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆MKVV22

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆MKVV32

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆MKVVR煤矿用

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆MKVVRP

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆MKVVR22煤矿用

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆MKVVR32

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制软电缆mkvvp-450/750V矿用电线10\*1.0价格 适用

于交流额定电压u<sub>0</sub>/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用  
控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定.使用特性：

煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯  
曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小  
于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。为了防止电缆火灾事故的发生，应采  
取以下预防措施：（1）选用满足热稳定要求的电缆。选用的电缆，在正常情况下，能满足长期额定负荷  
的发热要求，在短路情况下，能满足短时热稳定，避免电缆过热起火。（2）防止运行过负荷。电缆带负  
荷运行时，一般不超过额定负荷运行，若过负荷运行，应严格控制电缆的过负荷运行时间，以免过负荷  
发热使电缆起火。