

PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀

产品名称	PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀概述：

该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区的集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。

PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀产品特点1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE

，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀特点：

1、机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。2、无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。3、节能，液压传动效率高达80%。4、阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。5、可控制任意阀位并可锁定。

PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤、渣水混合物

PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、合金

PZ273Y-16C电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B	N-M
0.6	50	43	90	110	650	160	140	4-M12
	65	46	130	670				
	80	125	150	685	4-M16			
	100	52	145	170	755	200		
	125	56	175	790	8-M16			
	150	225	865					
	200	60	255	280	940	220	180	
	250	68	310	335	1030	12-M16		
	300	78	362	395	1180	12-M20		
	350	412	445	1285				
	400	102	462	495	1390	240	16-M20	
	450	114	518	550	1500			
	500	127	568	600	1600			
	1.0	100	120	135	155	185	210	8-M20
350		78	428	460	1285	220	180	16-M20
400		102	482	515	1390	240		
450		114	532	565	1500	20-M22		