

畜牧风机水帘 畜牧风机 蒙威

产品名称	畜牧风机水帘 畜牧风机 蒙威
公司名称	潍坊蒙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	13356776606 13356776606

产品详情

{畜牧风机}{养殖风机}{通风降温设备}{养殖通风机}{湿帘风机}{温室风机}{大棚风机}{鸡舍风机}{猪舍风机}{降温通风机}

{畜牧风机}{养殖风机}{通风降温设备}{养殖通风机}{湿帘风机}{温室风机}{大棚风机}{鸡舍风机}{猪舍风机}{降温通风机}1.风机扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，动平衡量控制在1g之内，使风机运行平稳、振动小、噪音小、增强了整机稳定性。扇叶材质有不锈钢、镀锌板、铝合金三种材质可选。

2.扇叶由自洁不锈钢材料经模具冲压成型制成，无灰尘，美观耐用。特殊的叶片形状设计保证风量大，不变形，不断裂;不锈钢厚度1.2mm，表面光洁度等级

{畜牧风机}{养殖风机}{通风降温设备}{养殖通风机}{湿帘风机}{温室风机}{大棚风机}{鸡舍风机}{猪舍风机}{降温通风机}

{畜牧风机}{养殖风机}{通风降温设备}{养殖通风机}{湿帘风机}{温室风机}{大棚风机}{鸡舍风机}{猪舍风机}{降温通风机}

负压风机使用注意事项

负压风机是利用空气对流进行降温的风机，它的降温通风效果是非常好的，在使用的时候需要注意以下事项：

- 1、在负压风机运转过程中，如发现不正常现象时，请立即进行检查。还需要对温度计及油标的灵敏性定期检查，并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。
- 2、如果发现负压风机的流量过大，不符合使用要求，或短时间内需要较小的流量，可利用节流装置进行调节。

3、每次拆修负压风机之后，都应该更换润滑油，到了一定期限也要更换润滑油。

4、对检查负压风机发现的小故障，畜牧风机图片，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或者发现大故障解决不了时，应立即联系厂家，让厂家给解决。

5、对传动的轴承座应定期(季度)检查，清洗和补加润滑油，以防轴承烧坏。

{畜牧风机}{养殖风机}{通风降温设备}{养殖通风机}{湿帘风机}{温室风机}{大棚风机}{鸡舍风机}{猪舍风机}{降温通风机}

摘要

风机主要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，亦可避免雨雪及倒风的影响。

产品介绍

风机主要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，亦可避免雨雪及倒风的影响。

产品特点：

框架：采用先进的自动加工工艺，一次成型，特厚镀锌层（175g/m²），抗腐蚀性极强，底部加排水口。

皮带轮；航空铝合金V型轮毂，畜牧风机水帘，热压铸造成型，材质轻，强度高，韧性好，不断裂；

扇叶：6片新型一次冲压成型不锈钢扇叶，不变形、不断裂、美观耐用。整机经过动平衡试验，其合理的叶型角度，畜牧风机供应，在确保产生大气流量同时，产生非常低的噪音。

百叶窗；高强度热镀锌板，采用独特的百叶自动打开装置，畜牧风机，（推拉开闭机构）；保证百叶完全打开和关闭，任何情况下保持90°打开，使百叶达到不阻风、防风、防雨、防尘；