

# 现货PA6 美国杜邦 73GM30HSL2 BK 阻燃级、增韧级、增强级 抗化学性 管材级 电线电缆级 耐老化

产品名称	现货PA6 美国杜邦 73GM30HSL2 BK 阻燃级、增韧级、增强级 抗化学性 管材级 电线电缆级 耐老化
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PA6塑胶原料 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

现货PA6 美国杜邦 73GM30HSL2 BK 阻燃级、增韧级、增强级 抗化学性 管材级 电线电缆级 耐老化

供应尼龙树脂原料-----PA66 103HSL

主要性能：阻燃V2、热稳定性、良好的电气性能。供应尼龙树脂原料-----PA66 10B40

主要性能：40%矿物、超声波可焊接。供应尼龙树脂原料-----PA66 145

主要性能：阻燃V2、抗紫外线性能良好、耐油、耐化学性良好。供应尼龙树脂原料-----PA66 151L

主要性能：阻燃V2、超声波可焊接、耐化学性良好。供应尼龙树脂原料-----PA66 153HSL

主要性能：阻燃V2、超声波可焊接、热稳定性、耐化学性良好。供应尼龙树脂原料-----PA66 3426

主要性能：高耐热、清晰度高、阻隔树脂、FDA认证。供应尼龙树脂原料-----PA66 350PHS 主要参数：  
洛氏硬度（R）87、拉伸应力（屈服）28.0MPa、悬臂梁缺口冲击强度60kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度120。

供应尼龙树脂原料-----PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤供应尼龙树脂原料-----PA66

日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB供应尼龙树脂原料-----PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30%

阻燃HB供应尼龙树脂原料-----PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33%

注塑级供应尼龙树脂原料-----PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45%

注塑级供应尼龙树脂原料-----PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15%

阻燃V0供应尼龙树脂原料-----PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

