

热力钢套钢管道 钢套钢管道 奥跃管道

产品名称	热力钢套钢管道 钢套钢管道 奥跃管道
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

产品详情

钢套钢管道的制造工艺

钢套钢蒸汽保温钢管由里至外分为三层：工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。

第二层：聚氨酯保温层 用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。

第三层：防腐钢管 防腐保温钢管是一种具有防腐性能的钢管，并且具有良好的保温性能，在建筑施工中得到广泛的使用和推广，并且在不断的进行完善和普及。防腐保温钢管具有不同的加工种类和方法，不同的加工方法确定了钢管具有不同的性能和功能，而且使用范围也会随之改变。防腐保温钢管的生产需要根据国家的标准进行生产，蒸汽钢套钢管道标准，不同的加工方法遵循的标准不同，但是都要符合国家的生产标准，并且要严格遵循和执行。成型钢套钢蒸汽保温管

特色及优点钢套钢管道

- 1.使用预制直埋保温管可有效降低工程造价，钢套钢管道，经过有关部门测算，一般的制供热管道在使用预制直埋保温管的情况下，可有效降低工程造价25%左右。
- 2.钢套钢管道的导热系数在0.013~0.03左右，热力钢套钢管道，比传统的保温管材材料导热系数要低得多，保温性能大概是传统管材的4倍到9倍，在使用过程中可有效保证在各种保冷保暖工程当中达到较好的实质性保温作用，是传统保温材料的理想替代品。
- 3.钢套钢管道具有较好的防腐和绝缘性能，外层的聚氨酯硬质泡沫保温层可有效避免大多数的空气和水渗入，可以起到较好的防腐作用，同时外层保护层的发泡孔都属于闭合性孔泡，吸水率，可达到较好的防腐绝缘性能，即便是在外界空气和水的侵蚀下，也同样能够保证内部水质不受影响，一般预制直埋保

温管的使用寿命可达50年以上。

4.使用预制直埋保温管可有效节省施工时间及占地，因为预制直埋保温管施工不需要砌筑庞大的地沟，只需要将保温管埋入地下即可，钢套钢管道厂家，因此可大限度减少工程占地，同时还可有效缩短工期。

外滑动式：保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成。

1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。

2.外护钢管: 保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。

3.玻璃棉保温隔热层、空气保温层: 保证介质温度，保证外护管表面保持常温。

4.铝箔反射层: 保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。

5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证泡沫不被炭化。

6.不锈钢紧固带、滑动导向支架: 保证工作钢管热胀冷缩自由运动。

7.工作钢管：保证输送介质正常流动。

热力钢套钢管道-钢套钢管道-奥跃管道(查看)由沧州奥跃管道有限公司提供。沧州奥跃管道有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥跃管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省盐山经济开发区蒲洼城园区，联系人：刘猛超。