

奥跃管道 钢套钢管道

产品名称	奥跃管道 钢套钢管道
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

产品详情

钢套钢管道的特点

钢套钢管道道具有保温、防水、防腐、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、容量轻、强度高、施工简便快捷、不怕植物根刺等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。钢套钢管道用于室内外各种管道，集中供热管道，中央空调管道、化工、等工业管道的保温、保冷工程、输油管道工程、输汽等管道工程。

钢套钢管道的技术

钢套钢管道是以奥跃预制管技术为基础，并吸收国内多家高等设计单位和院校的先进技术，在实际工程应用中不断改进而成，该产品是一种集耐高温高压、防腐、防漏、防水、抗压、抗渗以及全封闭的钢套管敷设新技术，钢套钢管道厂家，是集高温高压直埋（或架空）敷设技术的一次巨大突破；在城镇集中供热工程中，我公司根据输送介质的耐高温高压特点，成功的把钢套钢管道保温结构类型设计成多元化形式，在全国许多供热工程中的实践已经证明，钢套钢蒸汽保温管道系列产品是高参数蒸汽输送领域节能效果显著、耐高温高压可靠的保温管道产品。

1、钢套钢管道降低工程造价。据有关部门测算，制供热管道，钢套钢管道，一般情况下可以降低工程造价的25%和10%左右。

2、热损耗低，节约能源。其导热系数为： $\lambda=0.013—0.03\text{kcal/m}\cdot\text{h}\cdot\text{oC}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。

再有其吸水率很低，钢套钢管道施工，约为 0.2kg/m^2 。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳。

钢套钢管道改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，钢套钢管道，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。

3、防腐，绝缘性能好，使用寿命长。高温预制直埋保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。

同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。

4、占地少，施工快，钢套钢蒸汽保温管优势有利环境保护。

奥跃管道(图)-钢套钢管道由沧州奥跃管道有限公司提供。“制造防腐保温管道,涂塑管道,防腐管道,3PE防腐管道,”选择沧州奥跃管道有限公司,公司位于:河北省盐山经济开发区蒲洼城园区,多年来,奥跃管道坚持为客户提供好的服务,联系人:刘猛超。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。奥跃管道期待成为您的长期合作伙伴!