

# 电动门厂家 济南祥美 菏泽电动门

产品名称	电动门厂家 济南祥美 菏泽电动门
公司名称	济南祥美机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市工业北路东首
联系电话	18764068587 18764068587

## 产品详情

电动伸缩门特点：

### 1、风格

在，电动伸缩门的风格花样百出，这点只要选对了，选购不是很大的问题，电动门材质五花八门，金属材质的门稳固不变形，表面经过氧化处理，不形成二次氧化，不变色。

### 2、不以城市功能判断配套是不是成熟

现在城市化发展很快，电动伸缩门的市场扩展速度也很快，在1些商务区中，人被1些开发商蛊惑了，商务区是否适合置业，电动门价格，这是1个重大的误区。

### 3、外观

济南电动伸缩门的风格应与整体设计风格相，造型面，如果整体风格是的，则电动门的风格也可以相对活，线、面也可以多1些变化。另外，电动门生产厂家，在选购时，还要考虑是否个X化设计，大小、空间布是否需要改变，以及fang护X能等。

### 4、不要贪便宜

相电动伸缩门的价格是大家主要关注的，市面上的济南电动门厂家有，不过价钱至可以用天差地别来描述，有的电动门厂家生产的山东电动门费用高的离谱，电动门厂家，有的厂家生产的电动门又很低，这中间的差距往往让人们摸不着头脑。

不过不管怎么样，贪图小便宜是不行的，1些小作坊生产的电动门质量很差，如果大家贪图便宜采购了，那等着哭吧。

### 5、五金配件

电动门的每个部分的五金配件直接影响其质量和使用寿命。因此，在订购时应当注意五金配件的X能。

## 6、不要用材料价判断地段

大家应该知道自己选购电动伸缩门是为了什么，要根据自己的需求去需求，根据交通通达时间与生活配套去选择

电动伸缩门主要由门体，驱动，菏泽电动门，控制系统。采用铝合金和普通方管管材生产伸缩门门体，采用平行四边形原理铰接，缩活的行程。伸缩门驱动使用的电机传动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，停电时可手动启闭闸门控制系统，具有控制面板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线控装置。

特征

### 智N红外传感器保护装置

1，电动伸缩门，遇人或异物30-50cm，可自动返回运行，从而车辆及行人的。

2，电动伸缩门可以用软启动的电子和机械缓冲装置的选择，打开和关闭时，主机不动摇，运行平稳，普通电动门的开启和关闭在易晃动，运行和继续发出摩擦噪音，导致交接管坏了。离心式离合器

3，电动伸缩门，当电源切断只有微妙的关键是由的离合器孔，旋转90度角，即手动操作。

4，用KK合金材料电机齿轮高功率驱动系统。具有很的韧，适用于，阻力小，机械摩擦损失，机械传动。

5，电动伸缩门，耐寒线路，电线采用表面冷材料抗90度，在y热的夏天，不影响正常使用。仍然在正常使用的寒冷的冬50摄氏度。

6，电动伸缩门新的显示外观设计，图像是美丽的。由高亮度LED和8×8点阵模块，其主要功能可以显示中英文广告词，以及日期和时间，可存储500个16x16点阵汉字的显示内容，可随意换。

7，铝芯轮电动伸缩门生产，轮材料铝合金铸件的使用而成，外观引用奔驰轮子轮廓，天然橡胶的抗摩擦材料周围的减摩材料，并扩大了轮宽度，大大了车轮的抓地力，运行。

电动伸缩门发生渗水现象的原因，让济南祥美机电设备带你来了解一下。

1、材料以及配件不合标准运用的密封胶、胶条和金属配件等辅材品质不好，招致变位威力差、易拉裂;胶条，老化工夫短，膨胀易拉断;金属配件品质太差，经没有起屡次封闭断或者发生变形而惹起开放没有严，招致漏水。2、门体结构有问题门主体结构造度和钢度未能到达外地压的目标请求，比断面小、壁厚薄形成铝合金门的受力杆件、金属配件、密封件和粘接资料正在畸形风挂载作用下发生变形、拉裂或者保护等，以致门本体密封生效而发生雪水渗漏。3、fan结构出了问题型材断面fan密封档次没有够，没有多个排水通道。当雨正在室内外风压差的作用下，很随便地进入山东电动门的腔内齐头，并进入室内，而进入门腔内的雪水却未能顺畅地排出露天而留在门内形成沥水并发生渗漏景象。4、连接处密封出了问题门框与墙体之间的间隙过大或者过小，导致该济南电动门流动且填塞没有实，简单发生裂痕，这也是漏水的缘由之1。5、安装没有正在当场装置时，拆卸分寸掌握没有好，以致彼此有搭接密封的彼此错位或者搭接分寸有余;框扇拼角缝没有密封，未打胶;或者因压力而有间隙，用来流动电动门框的紧固螺钉没有用胶封堵，用密封胶密封时未干净密封位置的名义等，都招致密封没有佳而涌现漏水景象。

电动门厂家-济南祥美(在线咨询)-菏泽电动门由济南祥美机电设备有限公司提供。济南祥美机电设备有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的路障等行业积累了大批忠诚的客户。济南祥美带着精益求精的

工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！