

10kw柴油发电机公路工程用

产品名称	10kw柴油发电机公路工程用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10kw柴油发电机公路工程用

发电机特点：

静音柴油发电机采用发动机，强劲动力不死的心。

无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供不错的电源支持。

配有机油报告即节能又减少发动机的磨损，使使用寿命更长。

直流电源，为您的多种设备提供更多的电源使用。

发动机采用日本原装发动机

发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”

使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油30%

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

10kw柴油发电机公路工程用

静音柴油发电机油门采用电子控制装置，亦称E-GAS电子油门，这种控制装置能统一协调并合理管理汽车各工况对发动机扭矩和输出功率的瞬时要求，如驾驶员加速行驶、车、启动空调等，可使得发动机在每一工况点的运转状态始终处于很好范围，既能满足低排放、低油耗要求，又可使整车行驶性能实现优化。改进发动机进气系统的布置位置，可有效地降低充入发动机的进气温度和提高进气密度，使发动机在充气效率得以提高的基础上输出更大功率。具体改进是将发动机的进气管路布置在发动机前端模块左侧，冷却水箱之上。