

智能恒湿净化文物储藏柜（隔板式）

产品名称	智能恒湿净化文物储藏柜（隔板式）
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华宇现代 型号:HYXD-1408KS 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

产品详情

智能恒湿净化文物储藏柜（隔板式）规格书1.适用范围：本产品适用于青铜、陶器、瓷器、漆木器、石器、玉器等各类有机质文物典藏。2.技术参数：

产品型号	HYXD-1408KS
柜体规格	W1200 × D800 × H1800 mm
有效尺寸	W1180 × D770 × H1420 mm
柜体样式	柜体是高承重钢制柜体，选用优质冷钢板，钢板厚度 1.0mm
柜门样式	对称四开门，柜门配备双层永磁密封胶条
安全锁具	柜门采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形
喷漆	静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄
储藏方式	隔板式，配备4层可活动隔板，隔板层数根据需要设定
显示方式	为方便日常使用与观察，正面嵌入彩色显示屏，显示储藏柜工作状态、实时测量温湿度、设置目标湿度等信息
断电恒湿	设备具备断电恒湿功能，在设备断电8小时内，可持续将柜内湿度调控 60%RH（选配）
控湿范围	25%-75%RH
日波动范围	± 3%RH
使用电源	220VAC，50HZ，1A
消耗功率	200W /平均60W
移动脚轮	整体方便活动搬移，柜体底部采用四组钢制滚轮，两组带刹车，经久耐用。

3.功能特点：调控稳定柜内微环境的湿度，模拟藏品适宜保存环境。恒湿储藏柜具有自动调节柜内湿度功能，当储藏柜湿度低于设定湿度时，加湿模组运行工作。当储藏柜湿度高于设定湿度时，除湿模组运行工作。注入到柜内的空气会被净化过滤，可以去除空气中的甲醛、硫化物、挥发性有机物等对藏品有害物质。4.主要特点：智能恒湿净化文物储藏柜（隔板式）由柜体、除湿系统、加湿系统和控制系统组成。恒湿储藏柜采用上下分体式设计，控制设备部分和储藏部分分体式设计，保障藏品安全。将藏品摆放在隔板上，关闭柜门，柜内储藏区域就是一个微环境，通过设备控制系统可调控柜内湿度环境，模拟藏品存储湿度范围，避免藏品受环境因素干扰。5.外观图：