

外墙防火保温水泥发泡板设备产品介绍

产品名称	外墙防火保温水泥发泡板设备产品介绍
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

外墙防火保温水泥发泡板设备产品介绍

外墙水泥发泡板设备产品介绍：1.生产设备：墙板生产线、搅拌机、切割机、成型机、发泡机等。2.产品卖点：防火、防水、隔音、隔热。3.设备特点：自动化程度高、产量大。4.产品特性：产品具有轻质、保温隔热、防火、防水、防霉、隔音、隔热、抗冲击，耐酸碱、耐老化、抗冻、高强、耐久、可钉、锯或粘接，加工性能好，安装简便，不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色环保节能建材5.我们的优势：技术成熟、工艺简单、前期投入资金少、产品价格较低。6.产品介绍：一般规格为30*30mm,厚度有3-10公分等,也可根据用户需求的规格订做加工。7.应用领域：广泛应用于各类民用建筑、公共建筑及中厂房的外墙保温装饰8.生产原料：水泥（粉煤灰、建筑垃圾、）、纤维、无机环保粘合剂、加强材料。9.生产工艺：配料 搅拌 成型 脱模 切割 养护 检验出厂。以上就是小编为大家介绍的关于外墙水泥发泡板设备的相关内容，仅供参考，希望对大家有所帮助，我们愿与社会各界人士精诚合作，共谋发展，实行双方共同发展的双赢合作方针，欢迎来电咨询！

其具有以下优势：

- 1、采用该种技术，生产过程操作简单、易于控制。目前大多数厂家面临生产时的不稳定难题，发泡高度无法控制、泡孔大小不一、密度难以调低、强度难以保障、生产效率上不去等等。
- 2、采用该种技术，可以缩短搅拌时间、料浆易于均匀、发泡稳定，杜绝发泡过程塌陷、开裂现象。
- 3、采用该种技术，利用常温水，就可以简单的发泡。
- 4、采用该种技术，不伦采用硫铝酸盐水泥还是采用普通硅酸盐水泥发泡，皆可以选用常温水就可以发泡，并且从水泥整体化学发泡反应完毕之后，20分钟达到初凝，2小时内脱模切割，配套我们制造

的自动化生产线，完全可以实现在线切割。

5、采用该种技术，不伦采用普通硅酸盐水泥还是硫铝酸盐水泥发泡时，模具都可以静止或轨道移动，不影响发泡效果，泡孔均匀、孔壁圆滑发亮。

6、采用该种技术，可以使发泡水泥发泡高度达到1米以上，不会出现塔模现象。

7、采用该种技术，对各地水泥与粉煤灰的不同品种适应性强，可以实现低密度。