

直流230A柴油发电电焊机欧洲狮

产品名称	直流230A柴油发电电焊机欧洲狮
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号：:BT-230TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

直流230A柴油发电电焊机欧洲狮

焊发两用机点：

*带四个轮子，移动方便，外观大方、体积小。

*采用6相半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑。

*除电焊外，还可提供交流发电（220V/5KW）适合工作现场的其他电动工具的使用。

*重量轻，体积小，配有移动轮，移动轻便，安全可靠。

*既可以用于发电，又可以用于电焊，但发电电焊不可以同时使用。

*别适用于市政抢修或野外殊环境使用。主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机电焊机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，别适用于市政抢修或野外殊环境使用。

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：BT-230TSI

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

直流230A柴油发电电焊机欧洲狮具有高性能自动报警器：在负荷机器运转时，本机性能可靠，能准确转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用。自动控油阀门：根据机器所载的设备功率还决定耗油量，即5KW的发电机，带KW的设备只会耗KW的油，更大程度节约了使用成本。低噪音式/静音式发电机：改变了以往发电机噪音大的问题，在使用过程中周边有个良好的环境。性能稳定：本机的传动部件都经过殊的热处理，精密度加工摩擦部位，润滑良好，运行平稳、噪音低、寿命长等点。