

190A汽油发电电焊机

产品名称	190A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-190GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

190A汽油发电电焊机用电设备都要求电源的电压不随负载的变化而变化，其电压是恒定的，如为380V或220V。虽然接入焊接变压器的电压是定的，如为380V或220V，但通过这种变压器后所输出的电压可随输出电流(负载)的变化而变化，且电压随负载增大而迅速降低，此称为陡降性或称下降性，这就适应了焊接所需各种的电压要求：190A汽油发电电焊机 普通电焊机的工作原理和变压器相似，是个降压变压器。在齿及线圈的两端是被焊接工件和焊条，引燃电弧，在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。

般户外无电源应急焊接，大能焊5.0焊条，常态焊4.0焊条，可以发5KW的辅助电源，白天焊接工作，晚上在户外没有电源的情况下，可以带个照明、电视之类的，让您的户外感受生活的温馨。

190A汽油发电电焊机

产品型号：B-190GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM:2.0-4.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 8-12

汽油发动机参数 :

发动机型号: B-186F

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.1

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 770

宽mm: 550

高mm: 570

整机净重KG: 85/95

标准配置：

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

启动蓄电池及连接电缆