

本田300A汽油发电电焊机厂家

产品名称	本田300A汽油发电电焊机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-300GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

本田300A汽油发电电焊机厂家欧洲狮发电电焊机简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用，便于携带,价格实惠！

汽油发电电焊机和柴油发电电焊机的优点：重量轻，体积小，油耗低，焊接效果好，集电焊机发电机与体，在无电源的环境下依然能正常工作，不会耽误您的使用，同时辅助电源还可以帮助您带动些小型设备。本田300A汽油发电电焊机厂家电焊机具有微调功能，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 2.0-6.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 7.5-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-R670

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、双缸发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 900

宽mm: 590

高mm: 665

整机净重KG: 180/190

标准配置：

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

启动蓄电池及连接电缆