

日本出光（PPS）（PPS）中国

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 日本出光（PPS）（PPS）中国 |
| 公司名称 | 上海格铁新材料有限公司 |
| 价格 | 26.30/KG |
| 规格参数 | 品牌:日本出光 牌号:A310MB7 生产:日本 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号 |
| 联系电话 | 13761530450 |

产品详情

相关产品:（PPS）日本出光代理商，（PPS）日本出光授权经销商，上海，价格美丽，欢迎采购。

（PPS）日本出光电性能优

聚苯硫醚在高温、高湿、高频条件下仍具有优良的电性能，其体积电阻率为 1×10^{16} .cm，表面电阻率为 1×10^{15} ，电气强度 $>18KV/mm$. 离子性杂质非常少，在对于电性能要求非常苛刻的领域也有可能应用，在高湿高温状态下的体积电阻率变化极小，介电常数几乎不随周波数和温度变化。作为电绝缘材料，它具有非常优良的特性。

耐磨性突出

通过填充氟树脂和碳纤维等润滑剂，可大幅度提高其耐磨性，摩擦系数在0.01-0.02。

耐幅射

耐幅射达到 $Gy 1 \times 10^8$ ，是其它工程塑料无法比拟的新材料，是电子、电气、机械、仪器、航空、航天、军事等领域特别是原子弹、中子弹耐幅射唯一理想的优良材料。

加工性能好

PPS树脂的熔体粘度低，流动性好，极易与玻纤润湿接触，因此填充填料容易，用其制备的玻纤或无机填料增强注塑级粒料，具有极高抗伸缩性，抗冲击性，抗弯曲及延展性。在其熔点以上可以统一成形。

与金属和非金属粘接性能好

PPS特别对玻璃、铝、钛、不锈钢等具有非常高的粘结强度，附着力达到1级。对玻璃的粘结性能好，极

宜作化工设备的衬里。

后加工

熔合强度大，攻丝、压入等的二次加工特性非常优越。但由于 PPS 极好的耐腐蚀性，不易粘接，超声波焊接是其佳的粘接方式

上海音塑代理工程塑胶原料：PC、PC/ABS、ABS+PC、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T PET PETG，PA12、PA11、PA6/66、PBT、PET、PC+PBT、CA等

改性工程塑料包括：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、

抗静电、导电等改性工程塑胶原料。

热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。

（上海音塑公司）成立于2006年，本公司自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。欢迎来电质询或上门访问上海音塑国际。