

安徽旋转补偿器 无推力旋转补偿器 天翔管道

产品名称	安徽旋转补偿器 无推力旋转补偿器 天翔管道
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

产品详情

旋转补偿器的优势您了解吗？

旋转补偿器是一种补偿工作能力大、安装便捷、无工作压力推力、密闭性强的膨胀节，被广泛运用于冶金、化工厂、工程建设等行业。无推力旋转补偿器在运用中具备较多的优势，安徽旋转补偿器，今日大伙儿跟随恒昌一起来了解一下：

(1) 安全系数高：商品合理配置，无推力旋转补偿器选用的是双密封性方式，一面为端密封性，一面为环密封性；

(2) 设计方案便捷：设计方案供热管网时，金属波纹管膨胀节补偿的标准较严苛，务必遵照五大金子标准，套筒规格膨胀节要“严苛找中”的标准，并要考虑到金属波纹管膨胀节、套筒规格膨胀节的地应力、盲板阀力等。无推力转动补偿器的形式多种多样，可依据管道的迈向不一样，挑选合适的无推力旋转补偿器形式，就可以处理管道的补偿问题；

(3) 长寿命：无推力旋转补偿器的使用寿命达到二十年之上；

(4) 补偿量大：补偿量达到1800 mm（别的的膨胀节，如金属波纹管膨胀节的补偿量较大补偿量在300~400 mm），针对DN 200之上的管道，单侧补偿量可做到130~200 m，针对 DN 200的管道，单侧补偿量可做到100~130 m，能够 远距离运输蒸气管道补偿应用；

(5) 管道运作合理性高：应用无推力旋转补偿器补偿，因为膨胀节补偿间距提高，比当然补偿和套筒补偿降低弯管，进而降低压力降，使供热管网的管损降低，做为远距离运输供热管网的关键补偿方法之一；

(6) 安装方法和形式多元化：依据管道的迈向，融合当场的地貌，挑选无推力旋转补偿器补偿的型式，处理蒸气管道的补偿难题，工程项目安装便捷，不用冷拉、力矩等施工技术，对接焊就可以；

(7) 项目投资低成本：因的补偿间距长，选用的膨胀节总数降低，且对土建工程的固定不动墩 推力小，固定不动墩的设定总数较为少，固定不动墩的经营规模较为小，大大的节约了土建工程的项目投资，

与其他的膨胀节对比，工程项目总投资要节省20%~40%，经济收益丰厚。

旋转补偿器可使管道更稳定安全

在热网设计方案中，设计方案工作人员要依据地形地貌和城区整体规划的规定，旋转补偿器厂家，持续转变设计标高和更改迈向，那样热网就可以区划为很多段设计标高不一样，迈向各不相同和直线距离不久的管道所构成，这种接管段的热补偿器若靠目前的套筒规格，波形或门型补偿器难以实现理想化的实际效果。旋转补偿器更是在这类局势下造成，而且得到了取得成功。

旋转补偿器的转动筒内安置了止退圈和减磨、放心弹子锁，并选用了有效的密封面构造，进而使橡胶密封件和密封面的损坏极其轻度，旋转补偿器报价，可确保在更长时期内不产生泄露大大增加了工作中的安全性、可信性。

旋转补偿器与传统式常见的补偿器对比，在长距离管路层面具备显著优点，如采用恰当可充分发挥关键作用，不但节省资产，工程施工简单，管道网的安全性也获得了提升，是长距离供热管道设计方案时的优选。

旋转补偿器常见问题旋转补偿器称管式伸缩节、管道伸缩器，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。

旋转补偿器分单向型和双向型补偿结构，无推力旋转补偿器，双向型特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量。

由于旋转补偿器的补偿距离长，在旋转补偿器组位置的位移量较大，根据厂家的安装要求，在安装时，需根据计算的位移量进行偏装。安装单位并没有合理计算偏装距离，此处不但没有偏装，还将偏装方向弄反了，结果在管线投运后，旋转补偿器组前后管段的保温已经挨在一起了。

安装单位未注意偏装角度，立管在冷态时正好竖直，在管线投运后，造成立管倾斜比较严重。所以，旋转补偿器处的力臂偏装，对于缓解管道在运行状态下的热应力，是一项很有必要的措施。

安徽旋转补偿器-无推力旋转补偿器-天翔管道由巩义市天翔管道设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市天翔管道设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事柔性防水套管，防水套管，刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。