

# 硬质聚氨酯保冷管托是什么

产品名称	硬质聚氨酯保冷管托是什么
公司名称	大城县强森管道配件加工厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县九宫庄村
联系电话	15081676364

## 产品详情

### 硬质聚氨酯保冷管托是什么

硬质聚氨酯管托按照化工标准：HG/21629-1999标准要求，如采用高密度PIR材料需满足，DN<150，密度要求160KG/m；DN 150，密度要求250kg/m，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支撑面的宽度。产品的表面应平整、衬垫结合面的空隙应填实。无热位移的管道木托，其吊杆应垂直安装；有热位移的，其吊杆应向热膨胀（或冷收缩）的反方向偏移安装，位移量按计算确定；滑动支架的滑动面应清洁、平整，其安装的位置应从支撑面中心向位移反方向偏移1/2位移值。

### 硬质聚氨酯管托使用环境：

- 1) 需减少冷介质在生产或输送过程中的温升或气化（包括突然减压而气化产生结冰）；
- 2) 需减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失，或规定允许冷损失量；
- 3) 需防止在环境温度下，设备或管道外表面凝露。（具有上述情况之一的设备和管道必须保冷）

规格:DN10-DN1000 厚度:10mm-450mm 角度:40° -360° 宽度:10mm-450mm 执行标准:HG/T21629-1999 (A13 J8 J9 E16等).

