

临海300千瓦柴油静音发电机本地出租 随叫随到

产品名称	临海300千瓦柴油静音发电机本地出租 随叫随到
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

柴油发电机喷油嘴如何维修?

临海300千瓦柴油静音发电机本地出租 随叫随到

先将卡死的喷油嘴放入柴油或机油内加温，然后取出用布包住，再用手钳针阀并慢慢活动，将针阀从针阀取出。将少量清洁机油滴在针阀，使针阀在针阀反动，直至针阀能在针阀活动自如。如针阀的密封面有的痕迹，应当用研磨膏进行研磨。研磨时要注意研磨膏用量和研磨时间。将清洗干净的钟阀偶件装上喷油器，并调整好喷油压力后即可重新使用。

发电机换油的方法

1、重油、轻油(进港换油)

首先，截断雾化加热器蒸汽，将柴油机功率降低至额定功率的3/4，当喷油泵前重油温度降至75（但不能低于75）时，切断燃料油，同时接通柴油。在集油柜中使原来的燃料油和新注入的柴油逐步混合稀释，后燃油管道，低压输送泵，燃油雾化加热器,回油管充满柴油，以供下次起动。

2、轻油、重油(出港换油)

首先，将燃油日用油柜中的重油加热至使用温度，将柴油机功率降低至额定功率的3/4.然后，打开雾化加热器蒸汽加热柴油，手动控制雾化加热器，将柴油以每分钟2 的速率升高到60~80（轻柴油的加热温度不能超过80，否则粘度过低,喷油泵，喷油器有损伤咬住的可能）。切断柴油将重油接入。此后，温度

继续以每分钟2 的速率升高，直至正常工作时的温度(即要在消耗完系统内柴油的时间内将燃油温度加热至燃料油雾化要求的温度)。

机内压力排至零。(6) 发电机补氢截门加装堵板。(7) 合上主变高压侧220KV侧接地刀闸，(8) 在高厂变低压分支开关电源侧各装设一组三相短路接地线，(9) 在发电机出口避雷器处装设一组三相短路接地线，发电机励磁系统的原理、构成和基本原理知识介绍，发电机励磁系统的原理。由于发电机是根据电磁感应原理发电的，也就是说磁场和导体有相对运动时，导体中才能感应出电动势。发电机定子绕组相当于运动的导体，转子相当于磁场，发电机转动时，其转子与定子之间存在相对运动。但发电机的转子由线圈和铁心组成。只有对转子的线圈通电流才能产生恒定的磁场。

具体设计依据如下。1、《声环境质量标准》GB3096-2008，2、该柴油发电机组相关的数据材料，3、相关的设计手册及规范书籍，4、现场了解的原始资料，柴油发电机组的组成方式。这其中是非常有技巧的，而且这项技术对于我们来说也是相当重要的，比如你现在要维修一台发电机，那么势必需要把整台机器给拆开，然后把东西修理好了之后再组合好，那么要来给大家介绍的就是这要的技能。大家可一定要学好哦。柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统组成，柴油机和发电机有两种组合方式，一为柔性连接。即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接。

2、选择企业诚信，选择类型后。选择一个信誉可靠的公司是重要的，这是可靠的合作伙伴。诚实守信的企业可以为您提供产品和完善的服务，我们能否为客户创造价值，企业的诚信至关重要。你是用发电机带动家用电器，建议选择汽油发电机。因为从价格上来说，柴油发电机相对价格要高，而且从长久使用来说。柴油发电机耗油稍高，从用户体验来说。汽油发电机噪音较柴油发电机要低，而且汽油发电机体积相对要小。3、发电机组配置，机组主要由柴油机、发电机和控制系统组成，高和低质量，高和格都是体现在这三个部分，发电机组的合理配置、行业柴油发电机额定功率的10%以上