

# 不锈钢护栏厂家 阳泉不锈钢护栏 华美不锈钢厂家

产品名称	不锈钢护栏厂家 阳泉不锈钢护栏 华美不锈钢厂家
公司名称	山西盛世华美建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区晋祠镇花塔村
联系电话	18235165502 18235165502

## 产品详情

不锈钢扶手，不锈钢栏杆，不锈钢玻璃栏杆，不锈钢玻璃扶手，不锈钢围栏，不锈钢立柱栏杆，不锈钢护栏，不锈钢楼梯扶手，不锈钢楼梯护栏，玻璃栏杆扶手

【山西盛世华美建筑安装工程有限公司】一家综合性不锈钢加工企业，并长期从事酒店、广场、大厦、写字楼及现代化的不锈钢配套装饰工程等。

使用清洁液后，必须用清水彻底清洁。注意不要将溶液留在不锈钢表面上，否则会导致生锈。清洁液会导致手部粗糙或出现斑点。因此，请在使用前戴上橡胶手套。

使用布，尼龙海绵，电刷钩，电刷清洁设备时，必须沿不锈钢平行清洁。如果进行清洁，污染很难去除，并且会损坏表面上的光泽线，使其难看。禁止使用钢清洁工具(例如粗线清洁剂)或使用砂纸，尽管它们可以去除严重的污染，因为它们会损坏不锈钢表面并附着铁粉，从而引起生锈。

不锈钢扶手，不锈钢栏杆，不锈钢玻璃栏杆，不锈钢玻璃扶手，不锈钢护栏安装，不锈钢围栏，不锈钢立柱栏杆，不锈钢护栏，不锈钢楼梯扶手，不锈钢楼梯护栏，玻璃栏杆扶手

【山西盛世华美建筑安装工程有限公司】一家综合性不锈钢加工企业，并长期从事酒店、广场、大厦、写字楼及现代化的不锈钢配套装饰工程等。

### 如何确定楼梯扶手的高度

- 1.从前缘线开始踏前，室内楼梯扶手高度不应小于0.90米，室外楼梯扶手高度不应小于1.05米
- 2.当楼梯井宽大于0.20米时，楼梯扶手直杆的间隙不应大于0.11米，以防止儿童坠落。
- 3.楼梯通道宽度不应小于楼梯宽度，且不小于1.10米
- 4.中的住宅楼、托儿所、幼儿园、小学和儿童活动场所的楼梯须避免儿童攀爬。当使用直杆作为楼梯时，不锈钢护栏设计，杆之间的净距不应大于0.11米

不锈钢扶手，不锈钢栏杆，不锈钢玻璃栏杆，不锈钢护栏厂家，不锈钢玻璃扶手，阳泉不锈钢护栏，不锈钢围栏，不锈钢立柱栏杆，不锈钢护栏，不锈钢楼梯扶手，不锈钢楼梯护栏，玻璃栏杆扶手

【山西盛世华美建筑安装工程有限公司】一家综合性不锈钢加工企业，并长期从事酒店、广场、大厦、写字楼及现代化的不锈钢配套装饰工程等。

因为不锈钢的材质性能好，所以家具方面很多都使用不锈钢材料，例如：大门拉手、不锈钢扶手等。不锈钢大门拉手具有传统的镜面和沙面效果，简单而大方。不锈钢大门拉手的设计通常非常坚固，并且不锈钢门把手仍在家庭装饰中使用更多。下面将介绍不锈钢大门拉手的一些特征，你是否都了解呢。

不锈钢大门拉手的特点：1.不锈钢大门拉手强度好，耐腐蚀性能强，无性；2.不锈钢大门拉手表面光滑致密，自洁性能好，易于清洁；3.不锈钢大门拉手易于维护，如果出现轻微划痕，可以用牙膏和水擦洗纸将不锈钢大门拉手卸下；4.不锈钢弥补了生锈的缺点，需要每两年进行一次油漆和保养。5.不锈钢拉手外观优美：不锈钢花纹清晰流畅，色彩丰富多样。造型精致，不锈钢大门拉手表面光洁如玉，打磨质量典雅；6.不锈钢大门拉手种类繁多，形状可变。接缝连接技术，安全性好，设计合理，组合安装，施工简单快捷。

不锈钢护栏厂家-阳泉不锈钢护栏-华美不锈钢厂家由山西盛世华美建筑安装工程有限公司提供。山西盛世华美建筑安装工程有限公司是一家从事“不锈钢栏杆,不锈钢玻璃门,不锈钢旋转门等不锈钢制品”的公

司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盛世华美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华美不锈钢在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！