

风管用纤维增强硅酸盐防火板 隔墙防火板

产品名称	风管用纤维增强硅酸盐防火板 隔墙防火板
公司名称	北京金晟元建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日吉金晟 规格:1220*2440 防火:A1级
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A4586
联系电话	13121309852

产品详情

纤维增强硅酸盐防火板主要是采用硅粉、钙粉、天然原生木浆经过高温高压蒸汽养护制成的高密度新型环保建材。纤维增强硅酸盐防火板具有很好的防火、耐高温、防水、防潮、防虫蛀、易切割等性能。使用在家庭装修、城市工业建筑装修中不但经久耐用，而且安装简单，可以提高装修进度以及工作效率。纤维增强硅酸盐防火板可以应用与家庭装修以及办公室、酒店商场、办公室、车间厂房等多种场所的室内外隔断建筑、可作为UV转印原材料以及吊顶原材料。可用作家具衬板、广告牌衬板、船舶隔舱板、仓库棚板、网络地板、室内工程壁板、设备管道衬板、墙体层面板、吸声墙板、吸声顶棚、以及浇筑墙体的护墙板等方方面面。纤维增强硅酸盐防火板安装方便，是使用比较广泛的新型墙体。北京金晟元建材有限公司是一家生产纤维增强硅酸盐防火板的厂家，拥有7000吨层压机。金晟元纤维增强硅酸盐防火板长2440毫米，宽1220毫米，常规板材厚度主要有6毫米、8毫米、10毫米、12毫米、15毫米、20毫米、24毫米等多种厚度的板材。另外北京金晟元可以根据用户需求定制生产6毫米到30毫米厚常规厚度外，其他厚度的纤维增强硅酸盐防火板。金晟元纤维增强硅酸盐防火板产量大、板材密度均匀，可长期大量供货。目前北京金晟元有大量各种常规厚度纤维增强硅酸盐防火板库存，欢迎各界朋友前来预定！