

# 定做各类铜铝型材挤压机以及配套设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 定做各类铜铝型材挤压机以及配套设备           |
| 公司名称 | 无锡市大舟机械有限公司                 |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:大舟<br>型号:XCJ<br>规格:1000T |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路8-2号       |
| 联系电话 | 0510-83580945 13606180965   |

## 产品详情

|      |       |      |          |
|------|-------|------|----------|
| 品牌   | 大舟    | 型号   | XCJ      |
| 规格   | 1000T | 产品用途 | 铜铝型材挤压加工 |
| 产品别名 | 型材机   | 用途   | 工业、建筑行业  |
| 适用行业 | 铝加工业  |      |          |

### 铜铝型材挤压机

#### 产品用途：

本系列设备适用于铜、锂、锌、铝、镁、铅等金属及其合金的挤压加工，能生产各种建筑型材、工业型材、车辆及航空等型材制品。

#### 产品特点：

##### 一、主机部分：

- \* 主缸体、前梁等主构件采用优质铸钢件
- \* 主柱塞为冷硬铸铁，活塞杆表面镀硬铬、精磨，粗糙度小。
- \* 张力柱为45#钢铸造处理，并经探伤检验。
- \* 剪切机构之油缸使用倒置式，稳固耐用。
- \* 换模油缸为直推式，操作维修方便。

- \* 锁紧油缸行程可以加长，适宜挤制无缝铝管。
- \* 挤压杆、挤压筒特殊淬火工艺处理，有效延长挤压工具寿命。
- \* 供锭器油缸外置、平稳可靠。
- \* 平导轨结构，活动横梁中心可调，使校准机器挤压中心轻而易举。

二、液压部分：

- \* 系统采用高、低压分开配置，差动连接，具有响应快、动作迅捷平稳，并且有效延长主阀的使用寿命。

\* xc-1250t及以上系列铝型材挤压机液压系统分：

- i、传统滑阀的控制系统
- ii、拆装阀（vc阀系统），用户可根据各自不同要求选用

- \* 可增设比例阀、伺服阀，使系统能实现调速、调压、等速挤压，满足特殊挤压工艺要求。
- \* 高压部分采用进口密封件，漏油现象少。

三、电控部分：

- \* 主电机采用6极卧式结构，大大延长泵的使用寿命。
- \* 采用进口可编程控制器（plc）控制。
- \* 操作面板设置手动、半自动/自动，体现人性化设计理念。
- \* 强电、弱电之关键元器件采用进口件。

xc系列铝型材挤压机的主要技术参数：

| 产品型号     | 液压系统额定工作压力 | 额定挤压力 | 挤压筒锁紧力 | 剪切力  | 挤压筒内孔  |
|----------|------------|-------|--------|------|--------|
| xc-300t  | 21mpa      | 300t  | 20t    | 16t  | φ 55~  |
| xc-500t  | 21mpa      | 500t  | 28t    | 28t  | φ 75~  |
| xc-630t  | 21mpa      | 630t  | 55t    | 30t  | φ 55~  |
| xc-800t  | 21mpa      | 800t  | 58t    | 30t  | φ 90~  |
| xc-1000t | 21mpa      | 1000t | 58t    | 30t  | φ 115~ |
| xc-1250t | 21mpa      | 1250t | 73t    | 40t  | φ 135~ |
| xc-1650t | 21mpa      | 1650t | 80t    | 112t | φ 160~ |
| xc-1800t | 21mpa      | 1800t | 80t    | 112t | φ 185~ |
| xc-2000t | 21mpa      | 2000t | 160t   | 120t | φ 185~ |
| xc-2500t | 21mpa      | 2500t | 145t   | 120t | φ 200~ |

|          |       |       |      |      |        |
|----------|-------|-------|------|------|--------|
| xc-3000t | 21mpa | 3000t | 240t | 122t | φ 250~ |
|----------|-------|-------|------|------|--------|