

1650T双动型挤压机 大舟

产品名称	1650T双动型挤压机 大舟
公司名称	无锡市大舟机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大舟 型号:XCL 规格:1650T
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路8-2号
联系电话	0510-83580945 13606180965

产品详情

品牌	大舟	型号	XCL
规格	1650T	产品别名	型材机
用途	工业和建筑行业	适用行业	机械、铜、铝、钙、镁等金属加工业

铜铝型材挤压机

产品用途：

本系列设备适用于铜、锂、锌、铝、镁、铅等金属及其合金的挤压加工，能生产各种建筑型材、工业型材、车辆及航空等型材制品。

产品特点：

一、主机部分：

- * 主缸体、前梁等主构件采用优质铸钢件
- * 主柱塞为冷硬铸铁，活塞杆表面镀硬铬、精磨，粗糙度小。
- * 张力柱为45#钢铸造处理，并经探伤检验。
- * 剪切机构之油缸使用倒置式，稳固耐用。
- * 换模油缸为直推式，操作维修方便。

- * 锁紧油缸行程可以加长，适宜挤制无缝铝管。
- * 挤压杆、挤压筒特殊淬火工艺处理，有效延长挤压工具寿命。
- * 供锭器油缸外置、平稳可靠。
- * 平导轨结构，活动横梁中心可调，使校准机器挤压中心轻而易举。

二、液压部分：

- * 系统采用高、低压分开配置，差动连接，具有响应快、动作迅捷平稳，并且有效延长主阀的使用寿命。
- * xc-1250t及以上系列铝型材挤压机液压系统分：
 - 、传统滑阀的控制系统
 - 、拆装阀（vc阀系统），用户可根据各自不同要求选用
- * 可增设比例阀、伺服阀，使系统能实现调速、调压、等速挤压，满足特殊挤压工艺要求。
- * 高压部分采用进口密封件，漏油现象少。

三、电控部分：

- * 主电机采用6极卧式结构，大大延长泵的使用寿命。
- * 采用进口可编程控制器（plc）控制。
- * 操作面板设置手动、半自动/自动，体现人性化设计理念。
- * 强电、弱电之关键元器件采用进口件。

xc系列铝型材挤压机的主要技术参数：

产品型号	液压系统额定工作压力	额定挤压力	挤压筒锁紧力	剪切力	挤压筒内径
xc-300t	21mpa	300t	20t	16t	55 ~
xc-500t	21mpa	500t	28t	28t	75 ~
xc-630t	21mpa	630t	55t	30t	55 ~
xc-800t	21mpa	800t	58t	30t	90 ~
xc-1000t	21mpa	1000t	58t	30t	115 ~
xc-1250t	21mpa	1250t	73t	40t	135 ~
xc-1650t	21mpa	1650t	80t	112t	160 ~
xc-1800t	21mpa	1800t	80t	112t	185 ~
xc-2000t	21mpa	2000t	160t	120t	185 ~
xc-2500t	21mpa	2500t	145t	120t	200 ~

xc-3000t

21mpa

3000t

240t

122t

250 ~