

PA66原料 意大利兰蒂奇 RADIFLAM A45L-1 尼龙切片

产品名称	PA66原料 意大利兰蒂奇 RADIFLAM A45L-1 尼龙切片
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:意大利兰蒂奇 型号:A45L-1 产地:意大利
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：PA66 (尼龙66) A45L-1 意大利兰蒂奇 RADIFLAM 塑胶原料

用途：电气应用，汽车应用，电动工具，电器

加工方法：注塑

参数：密度：1.14g/cm 吸水率：1.3% 吸水率：8到9% 拉伸强度：85MPa 拉伸强度：60MPa

PA66简介：

PA66又称尼龙66；聚己二酸己二胺；nylon 66，缩写NY66。化学式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n$

性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度 $1.15g/cm^3$ 。熔点 252° 。脆化温度 -30° 。热分解温度大于 350° 。连续耐热 $80-120^\circ$ ，平衡吸水率 2.5% 。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

PA66用途：

汽车工业：外壳，喇叭、冷却风扇及其外壳、进水管、刹车油罐及灌盖，汽车挡泥板、后视镜架、保险杠、仪表盘、行李架、车门手柄、雨刷支架、安全带扣搭

电子电器：绝缘件、精密电子仪器部件、电工照明器具和电子电器的零部件等，电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器等，接线盒、开关和电阻器

机械设备：滑动轴承、链条、传送带、扇叶、齿轮、叶轮、电动工具外壳、扎带.

日常用品：办公椅、旱冰鞋部件、打火机机体、灯头、火腿等食品的包装、自动扶梯栏杆、自动门横栏、窗框架、门滑轮

PA66的加工性能

PA66的粘度小，高压注射下，充模快，如果气体不能及时排出，制品容易产生气泡、灼伤等缺陷，模具必须开设排气孔或排气槽，一般开在浇口的对面，排气孔直径为 1.5-1mm，排气槽深度小于0.03 mm。PA66在熔融状态下粘度低，流动性好，机筒内也不可避免留有部分残余压力，如果采用开放式射嘴，开模取出制品时熔体会从射嘴处流出（即流涎现象），既浪费材料又影响正常生产，故需采用自锁式射嘴，常用弹簧针阀式射嘴。由于PA66具有韧性、自润滑性、进料困难、剪切生热大、熔高、熔融速度快、易分解等特点。要求螺杆具备压缩排气集中，吃料能力强，驱动力大，耐磨性好。因此，PA66注塑加工的塑化系统为：螺杆的加料段较长，加料段的螺槽较深，压缩段、均化段较短，机筒加料段处拉

..

苏州聚元利塑化有限公司是一家从事塑胶原料销售的贸易公司,主要经营进口工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑料及弹性体塑料,耐高温材料等.我司有着稳定的进货渠道,直接从国外厂家进货,货源稳定,质量可靠,同时节省了成本,提高市场竞争能力.为客户缩短供货周期,大大提高了生产效率.

长期供应杜邦、巴斯夫、南亚、平顶山神马，意大利兰蒂奇PA66塑料颗粒

PA66 无锡朗盛 AKV30FN00

PA66 无锡朗盛 D.A30S

PA66 无锡朗盛 D.AKV30H1.0

PA66 无锡朗盛 DP2-2851

PA66 美国巴斯夫 1000-11 NF2001

PA66 美国巴斯夫 8230GHS

PA66 美国巴斯夫 8331GH1

PA66 美国巴斯夫 A3K

PA66 美国巴斯夫 A3W

PA66 上海巴斯夫 A3EG10

PA66 上海巴斯夫 A3EG3

PA66 上海巴斯夫 A3EG6

PA66 上海巴斯夫 A3EG6 BK

PA66 上海巴斯夫 A3EG6SI BK

PA66 上海巴斯夫 A3EG7

PA66 上海巴斯夫 A3K