

廊坊 CB型止水带保养方法 CP型止水带注意方面

产品名称	廊坊 CB型止水带保养方法 CP型止水带注意方面
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

廊坊 CB型止水带保养方法 CP型止水带注意方面

止水带产品介绍：

中埋式橡胶止水带从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。橡胶止水带设计及选用标准：在工程设计及施工选用过程中，

中埋式橡胶止水带与中置式橡胶止水带有何不同？

中埋式橡胶止水带我公司采用优良橡胶硫化而成、保证止水带出厂合格、中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，所以它们是同一种橡胶就是叫法有所不同，它们是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。

当使用橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以衡水市腾达橡胶制品有限公司温馨提示在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。

中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

【1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm

时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；

【2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

【3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；

【4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。

以上便是针对中埋式止水带展开的介绍，我公司有实体工厂，什么型号的我公司均能满足，欢迎您来电咨询，腾达公司为您提供温馨的服务。