

石膏自流平地面回填找平新型建材

产品名称	石膏自流平地面回填找平新型建材
公司名称	河南吉云新型建材有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省焦作市民主南路1319号
联系电话	0391-3895951 13383911238

产品详情

产品简介

石膏基自流平砂浆：由a型高强石膏粉、型建筑石膏粉、425硅酸盐水泥、保水剂、增强剂、调凝剂、特细石英砂、超细无机填料等经过科学配比，在带有快速飞刀的混合机中混合均匀后，经成品陈化后包装的新型绿色无收缩会呼吸的地面建筑材料。

石膏基自流平砂浆，是在传统水泥自流平的基础上，采用低能耗建材原料建筑半水石膏为改性胶凝原料，经过水热合成、煅烧、混合等物理化学变化制备形成特种胶凝材料。该特种胶凝材料即可以在水中硬化，也可以在空气硬化。配合超细无机填料及多种聚合物改性激发剂和多级配骨料，制备成单组份预制干粉料产品，与水调配后形成一种高流动性浆体，可以人工施工也可以进行机械化大面积浇筑，可实现地面自动精确找平。

性能特点

1、采用自流平石膏施工的地面，尺寸准确，水平度极高，不空鼓、不开裂；作业时轻松方便，效率高；施工厚度2mm-80mm，日铺地面可达800~1000m。2、用做“地暖”找平覆盖层（地暖与其它采暖方式相比，节能幅度约为20%，如采用分区温控装置，节能幅度可高达40%），不会象水泥砂浆层那样，因热胀冷缩产生开裂、起鼓等现象。3、自流平石膏和水泥砂浆用于建筑物地面的找平层时，两者连工带料的成本相近。如若用自流平石膏替代水泥砂浆，由此减少水泥的用量在整个水泥产量中比例很小，不足百分之一；基本上不会影响水泥生产企业的利益。因此，在我国建材市场推广应用自流平石膏的阻力小、前景大。4、国外应用非常普遍，已有几十年有成熟的施工技术及配套的施工机具。

适用范围

适用于民用建筑室内地面找平、地面抬高、地暖回填等工程。

施工方法

- 1、自流平砂浆加水量为35+5%，无需添加其他任何成份，先将水放入搅拌桶，再倒入自流平砂浆，用电动搅拌器搅拌2-5分钟，应充分搅拌均匀。
- 2、基层应坚实，并涂刷界面剂，不得漏涂和局部积液。
- 3、摊铺浆料时应按施工方案要求，采用人工或机械方式将自流平浆料倾倒入施工面，使其自行流展找平，也可用专用锯齿刮板辅助浆料均匀展开。浆料摊平后，宜采用自流平消泡筒放气。
- 4、施工完成后的自流平地面，应在施工环境条件下养护24h以上方可使用并应做好成品保护。

注意事项

- 1、施工温度：5-35
- 2、不建议在厨房、卫生间、阳台等潮湿环境下适用，避免室外使用。本产品完全硬化后避免长时间浸泡。