

塑料盲沟规格及型号

产品名称	塑料盲沟规格及型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

塑料盲沟适用范围：

- 1) 公路、铁路路基路肩的加固排水；
- 2) 隧道、地铁地下通道、地下货场的排水；
- 3) 山坡地、边坡开发的水土保持；
- 4) 各种挡土墙边垂直及水平排水；
- 5) 蹦滑地的排水；
- 6) 火力电厂灰堆排水。垃圾填埋工程排水；
- 7) 运动场
高尔夫球场棒球场足球场公园等休息绿地的排水；
- 8) 屋顶花园、花台的排水；
- 9) 建筑基础工程施工排水；
- 10) 农业、园艺地下灌溉排水系统；
- 11) 低洼潮湿地的排水系统。

整地工程的排水塑料盲沟材国际上称为复合土工排水体Geocompositedrainagesystems(GDS),又称三

维排水板，土木工程用集排水暗渠材等。是将热塑性合成树脂加热溶化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起，并将其相接点熔结而成的三维立体多孔材料。产品有圆形及矩形断面等多种，产品规格有好几种。可根据客户订货以不同配方生产耐高温、阻燃、耐强酸碱、高弹性、高硬度等不同特性产品。

塑料盲沟材料具有以下特点：

高抗压强度和良好的抗压性能：塑料盲沟本身是由许多具有韧性的改性塑料长丝融合而成，不会被压碎或破坏。

表面开孔率高，排水性好：塑料盲沟的平均开孔率为90-95%，远高于其他同类产品。

它可以有效地收集土壤中的渗水，并及时收集和排放。

使用寿命：塑料盲沟由耐腐蚀纤维制成，而改性聚乙烯的三维网状组合具有在土壤或水中永不降解的优势，并且抗老化配方可使其存在。性材料没有变化。

滤膜的选择性：塑料盲沟的滤膜可以根据不同的土壤条件进行选择，完全满足了项目的需要，避免了旧产品的单一弊端。施工方便：塑料盲沟的比重较轻，非常便于现场施工和安装。施工效率大大提高。

经编复合聚酯土工布不同于一般机织织物。

它的主要特征是经纱和纬纱的交点不弯曲，并且都处于笔直状态。两者通过绑扎线牢固地绑在一起，绑扎线可以在整个板上更均匀且同步，承受外力并分散应力，并且当所施加的外力瞬间撕裂材料时，纱线将沿着初的裂口聚集以增加纱线的断裂强度。

抗撕裂性：当将经编编织物复合时，经编扎结线用于反复穿过经纱，纬纱和短纤维针刺土工织物的纤维层，从而将三者编织在一起。因此，经编复合聚酯土工布不仅具有高拉伸强度和低伸长率的特性，而且还具有针刺无纺布的性能。因此，经编复合聚酯土工布是一种可用于增强，隔离和防护的增强材料，具有三维总体法向和水平，集水良好，水功能不同。

由于其固体基质和孔处于连续相并变得多孔，因此它是一种多功能土工复合材料。

它是当今世界上应用的土工复合材料。很多人也会购买硬式透水管、速排笼。