

射频同轴连接器 RG6 -5 挤压式 CATV连接器 F头

产品名称	射频同轴连接器 RG6 -5 挤压式 CATV连接器 F头
公司名称	扬州市邗江峥嵘电器厂
价格	1.00/K
规格参数	品牌:峥嵘 型号:RG6挤压式 应用范围:电缆
公司地址	中国 江苏 扬州市 江苏省扬州市邗江区红桥
联系电话	86 0514 87263898/87262898/15861355529 13605272688

产品详情

品牌	峥嵘	型号	RG6 挤压式
应用范围	电缆	种类	射频同轴(RF)
接口类型	AV	形状	圆形
制作工艺	冷压	特性	防水
工作频率	低频	接触件材质	铜
绝缘体材质	聚甲醛	芯数	1
针数	1		

主要技术特性technical characteristics温度范围 temp.range -40 ~ +60 ° c振动 vibration 100m/s²
(10 ~ 500hz)特性阻抗 impedance 75 频率范围 frequency range dc ~ 1ghz工作电压 working voltage 170v max
(有效值)耐压 withstand voltage 500v rms (海平面有效值)接触电阻 contact resistance内导体之间 center contact
10 m 外导体之间 outer contact 5 m 绝缘电阻 insulation resistance 1000 m 电压驻波比 vswr 直式
straight 1.20 弯式 right angle 1.30耐用性 durability(mating) 500次 (cycles)

insertion loss插损 抗拉力 25kg

cable range电缆应用范围 rg6 rg59射频同轴线缆

材料与涂覆material & plating壳体 shell 黄铜 brass 镀亮镍 nickel plated插针 contact pin 黄铜 brass 镀金或银
gold or silver plated弹性接触件elastic contact 锡青铜beryllium or tin brass 镀金或银 gold or silver plated绝缘体
insulator 聚四氟乙烯或聚乙烯ptfe or pe压接套 crimping suite 铜合金 copper alloy 镀亮镍 nickel or gold
platedo型密封件o-ring sealing 硅橡胶 6146 silastic