

# 锻造(压铸)脱模用单管喷枪

产品名称	锻造(压铸)脱模用单管喷枪
公司名称	中山市小榄镇高润贸易行
价格	.00/个
规格参数	型号:GR-FA500 规格:500MM 最大输出压力:/ ( MPa )
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇东区菊城大道十六村A区1号楼1-2号地铺
联系电话	86 0760 22103400/22833117 13702386535

## 产品详情

型号	GR-FA500	规格	500MM
最大输出压力	/ ( MPa )	最大喷射流量	/ ( L/min )
最佳喷射距离	/ ( mm )	喷射宽度	/ ( mm )
整机重量	/ ( kg )	外形尺寸	/ ( mm )
适用范围	锻压(压铸)脱模用		

### 锻造(压铸)脱模用单管喷枪

锻造(压铸)脱模用单管喷枪气量、喷雾量可以调节，不会造成涂料浪费、堆积；该喷枪吹气档位可以用于清理残渣物以及把涂料吹干吹均，喷涂档位可用于喷涂水基油基涂料以及零部件表面清洗。

#### 使用方法：

进气接头（a或air标示）连接气源接管，进液接头（o或liq标示）连接液体输送管，并用铁丝或喉箍扎实；

液体输送管另一端插入开口涂料桶，注意管口应高于桶底，避免杂物堵塞管道；

操作规程，打开第一档位（气源阀芯）仅出压缩空气，同时打开第一、第二档位（液体阀芯）喷涂涂料；

可以通过调节气体调节阀芯、液体调节阀芯来调节喷雾量。

技术参数：空气压力大于0.4mpa，涂料有效提升高度小于4m。

#### 使用保养：

喷枪使用后最好能及时清洗（特别喷涂粘连涂料），将涂料输送管插入清水（或有机溶剂）喷雾2-3分钟即可达

到清洗效果；

如果发现喷枪堵塞，可以用拇指堵住喷嘴，同时打开第一第二档位，堵塞物有可能从涂料管道返回，解除堵塞。

常用规格：500 mm。