锻造(压铸)脱模用单管喷枪

产品名称	锻造(压铸)脱模用单管喷枪	
公司名称	中山市小榄镇高润贸易行	
价格	.00/个	
规格参数	型号:GR-FA500 规格:500MM 最大输出压力:/(MPa)	
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇东区菊城大道十 六村A区1号楼1-2号地铺	
联系电话	86 0760 22103400/22833117 13702386535	

产品详情

型号	GR-FA500	规格	500MM
最大输出压力	/ (MPa)	最大喷射流量	/ (L/min)
最佳喷射距离	/ (mm)	喷射宽度	/ (mm)
整机重量	/ (kg)	外形尺寸	/ (mm)

适用范围 锻压(压铸)脱模用

锻造(压铸)脱模用单管喷枪

锻造(压铸)脱模用单管喷枪气量、喷雾量可以调节,不会造成涂料浪费、堆积;该喷枪吹气档位可以用于清理残渣物以及把涂料吹干吹均,喷涂档位可用于喷涂水基油基涂料以及零部件表面清洗。

使用方法:

进气接头(a或air标示)连接气源接管,进液接头(o或liq标示)连接液体输送管,并用铁丝或喉箍 扎实;

液体输送管另一端插入开口涂料桶,注意管口应高于桶底,避免杂物堵塞管道;

操作规程,打开第一档位(气源阀芯)仅出压缩空气,同时打开第一、第二档位(液体阀芯)喷涂涂料;

可以通过调节气体调节阀芯、液体调节阀芯来调节喷雾量。

技术参数:空气压力大于0.4mpa,涂料有效提升高度小于4m。

使用保养:

喷枪使用后最好能及时清洗(特别喷涂粘连涂料),将涂料输送管插入清水(或有机溶剂)喷雾2-3 分钟即可达

到清洗效果;

如果发现喷枪堵塞,可以用拇指堵住喷嘴,同时打开第一第二档位,堵塞物有可能从涂料管道返回 ,解除堵塞。

常用规格: 500 mm。