

HDPE 中石油吉化 JHMGC 100S 挤出级

产品名称	HDPE 中石油吉化 JHMGC 100S 挤出级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:中石油吉化 型号:JHMGC 100S 产地:吉化
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

HDPE 中石油吉化 JHMGC 100S 挤出级

用途：管材级,电线电缆,农业应用

特性备注：具有密度低，韧性好，耐腐蚀，绝缘性能好，易于施工和安装等特点.良好的抗蠕变性、耐龟裂性和加工性能

重要参数：熔体流动速率:0.25 g/10min 密度:0.948 g/cm³ 缺口冲击强度:26.7 拉伸强度:27.6 MPa 断裂伸长率:804 %

生产厂商：中石油吉化集团公司合成树脂

【注塑工艺】HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDP E的1/5。注塑品级一般熔体指数5~10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。