火燥机械厂家供应脉动平板真空干燥机中药浸膏烘箱非标定制

产品名称	火燥机械厂家供应脉动平板真空干燥机中药浸膏烘箱非标定制
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:火燥机械 型号:HZPBZK 产地:南京
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

名称： 脉动平板真空干燥箱

型号： MDPBZK系列

材质： 不锈钢304/316 （可根据客户要求可定制）

电源：380V/50HZ （可定制220V/110V）

产量： 根据型号

产品运用范围

所谓真空干燥，就是将被干燥物料处于真空条件下，进行加热干燥。真空干燥箱是利用真空泵进行抽气抽湿，

使工作室内形成真空状态，加快了干燥速度。

该烘箱用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的低温干燥。脉动平板真空干燥箱广泛地采用在制药，

化工，食品电子等行业，主要针对烘干起泡的物料进行不浪费的烘干，比如中药浸膏，燕

麦糊等具有干燥物品速

度快，不会对被干燥物品的内在质量造成破坏。

设备加热方式：

1、蒸汽加热：加热管全部采用不锈钢盘管加热，材质：304，规格为φ42×3、φ32×3、φ22×2，盘管成S型走向，加热均匀，干燥速率快。

2、热水加热：加热管全部采用不锈钢盘管加热，材质：304，规格为φ42×3、φ32×3、φ22×2，盘管成S型走向，加热均匀，干燥速率快，热水可通过锅炉自动供水，或采用水箱加热，利用热水泵循环。

3、导热油加热管全部采用不锈钢盘管加热，材质：304，规格为φ42×3、φ32×3、φ22×2，盘管成S型走向，加热均匀，干燥速率快，导热油可采用油箱加热，利用耐高温泵循环。

4、电加热：烘车采用30×30×1.5不锈钢管焊接，加热管材料为不锈钢，呈W型制作，每层均匀分布，采用智能型温控仪控温，液晶数显，冲温小，稳态精度高。

工作室内形成真空状态，加快了干燥速度。该箱用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的低温干燥。真空干燥箱广泛地采用在制药，化工，食品电子等行业，具有干燥物品速度快，不会对被干燥物品的内在质量造成破坏。

二、设备说明：

1.当加热温度恒定，提高真空度，能加快干燥速率。

2.当真空度恒定，提高加热温度，能加快干燥速率。

3.既提高真空度，又提高加热温度，则大大加快干燥速率。

如果采用冷凝器，则蒸发的溶剂通过冷凝器加以回收，是一种常用的干燥设备。

如果采用水循环真空泵机组，可不用冷凝器，则节省能源、投资。

三、设备特点：

1.真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量，可以节省蒸发器的传热面积

2.蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽：（用户特殊要求选用水或油加热，厂方可为您专门设计。）

3.蒸发器的热损失可减少

4.适用于在高温下易分解、聚合和变质的热敏性物料的干燥

5.在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物均无混入

6.属于静态真空干燥器，固干燥物料的形体不会破坏