

# 木塑粉对木粉细度的要求 保温涂料用木粉纤维

产品名称	木塑粉对木粉细度的要求 保温涂料用木粉纤维
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 材质:杨木松木杂木
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

## 产品详情

木塑粉对木粉细度的要求 保温涂料用木粉纤维

木塑板是一种环保材料，制造工艺简单，价格比纯树脂板低50%左右，强度和抗冲击比纯木粉、木制板草料高5-8倍。

PP木粉板可以广泛用于建筑 家具、公路、汽车等行业。

PP木粉板广泛适用于汽车内饰板、顶棚、后搁物板、行李箱基材。

木粉填充量对木粉填充 P P 性能的影响；

木粉填充量对木塑板拉伸性能的影响：

1.用 M A H - g - P P 和铝钛偶联剂处理的木粉填充 P P ，

填充量小于20%时的拉伸强度均大于纯 P P 的拉伸强度，

且在10%时有值，这表明木粉在使用合适的处理剂处理后，在一定范围内对 P P 有增强作用。

2.小于10%时冲击强度有所增加外，其他两种处理剂处理的木粉填充 P P 的冲击强度随填充量的增加呈下降趋势。

这是因为木粉填充量的增加使木粉的凝聚现象加剧，木粉颗粒引起的应力集中及产生缺陷的几率增大，从而使冲击强度下降。

木粉木塑板生产配方及用途：

木塑各种成分按重量的含量为：

1.塑料(热塑性)100份；

2.木粉40-60份;

3.稳定剂2-3份;

4.润滑剂1.4-1.5份;

5.相容剂0.8-1份;

6.阻燃剂0.5-0.6份。

木塑的优点是可大量使用废旧回收塑料及不成材的树枝，果壳等植物纤维木粉材料，其来源广泛，价格低廉，强度高，密度低。

木塑粉对木粉细度的要求 保温涂料用木粉纤维