

HDPE 惠州中海壳牌 5502 高耐冲

产品名称	HDPE 惠州中海壳牌 5502 高耐冲
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:惠州中海壳牌 型号:5502 产地:惠州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

HDPE 惠州中海壳牌 5502 高耐冲

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/中海壳牌

用途：薄膜级,管材级,包装容器

特性备注：适用范围广，易加工，刚硬，坚韧，抗环境应力和抗化学腐蚀等

重要参数：熔体流动速率:0.05 g/10min 密度:0.95 g/cm³ 缺口冲击强度:160 拉伸强度:55 MPa

生产厂商：中海壳牌石油化工有限公司

Daelim Po1y? 5502 物性表

基本信息

刚性，良好

抗撞击性，良好

可加工性，良好

用途	非特定食品应用	
	化妆品	
	家用货品	
机构评级	瓶子 ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5	
形式	FDA 21 CFR 177.1520	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	吹塑成型	0.955
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		0.35
抗环境应力开裂 (F50)		30.0
机械性能额定值单位制测试方法		27.5
伸长率 (断裂)		> 600
弯曲模量		1180
悬臂梁性能额定值单位制测试方法		340
脆性温度		< -76.0
注射成型温度		180 到 200