

## 遂平腻子粉调配 遂平腻子粉标准20斤调配比例

产品名称	遂平腻子粉调配 遂平腻子粉标准20斤调配比例
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:遂平
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

### 产品详情

遂平腻子粉调配 遂平腻子粉标准20斤调配比例我们都知道腻子粉是不能直接批刮在墙面上的，需要加水或者加胶水。很多人不知道需要相关的比例，就来为大家加水的比例，一般一包腻子粉是20斤，20斤一包腻子粉需要兑多少水？接下来遂平腻子粉厂家就来为大家介绍有关于这方面的知识。

腻子粉加水率为30 - 40% . 可以根据实际情况来加，不能加多也不能加少，只要自己感觉好刮就可以了 . 腻子粉的种类很多，主要可分为内墙腻子粉和外墙腻子粉，这是大多数人们所熟知的，但是腻子粉还有第三种那就是弹性腻子粉。

使用时加水调至稠状，水灰比为1：3，静置5分钟后即可使用。面必须平整、坚实、无油污、浮灰等脏物。脱皮、空鼓、粉化部分必须铲除。通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。

腻子粉加胶好还是水好？遂平腻子粉调配 遂平腻子粉标准20斤调配比例

是否要用水取决于你的腻子和胶水，如果你的腻子是胶水和腻子组成的，那么是不可以再加水的，在是你的腻子本身和易性差胶的质量也一般，不用用水直接和胶就可以，加水的目的是使腻子的和易性和操作性能得到提高，装修师傅一般是根据自己的工作经验来加水的，还有就是现在市场上有一种专门给腻子用的胶水是不可以加水的。

其实腻子粉加水是可以直接进行使用的，粉跟水的比例为1:0.5左右，两者搅拌后就可以直接用了，腻子是一种建筑装饰材料，通常腻子的白度在90度以上，细度在330度以上，腻子是用于修墙的基本材料，可以为以后的装饰(油漆或壁纸)打下良好的基础。遂平腻子粉调配 遂平腻子粉标准20斤调配比例

一般情况下，腻子不需要加胶。腻子粉是调平材料的精华，不是粘接材料，所以在光滑的地板、石膏板、木工板、阳台等处，能先刷上底漆，这样会更坚固一些，因为腻子的粘结性强，一般不需要加胶。