

点胶泛塞封公司 中山点胶泛塞封 广东欧特派环保

产品名称	点胶泛塞封公司 中山点胶泛塞封 广东欧特派环保
公司名称	广东欧特派环保材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙二上坊明珠五街一号
联系电话	13686004257 13686004257

产品详情

泛塞封是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的性能高的密封件，由适当的弹簧力加上系统流体压力，将密封唇（面）顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。不同的铁氟龙复合材料、工程塑胶与耐腐蚀金属弹簧的组合，完全可以满足工业上日益严苛的多样性需求，典型的应用例如下：

装卸料臂旋转接头用轴向密封件；喷漆系统用密封件；真空泵浦用密封件；如装填阀等装填设备及食品工业用密封件；计量设备用密封件；压力容器用密封件。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

1.密封性能不受起动时润滑不足的影响；2.有效减少磨耗与摩擦阻力；3.透过不同密封材料与弹簧的搭配，可展现不同的密封力以适应各种应用需求
采用CNC加工机制成，无模具费用 - 特别适合少量多样的密封件；

泛塞是近年来开发的一种密封形式，与格莱圈、斯特封等组合密封一样，充分的利用各组成材料的优越性能，中山点胶泛塞封，从而性能远远超越任何单一材料的密封件。

优点：

1, 耐高低温的范围大大增强, 点胶泛塞封公司, 低温可以达到-200 ° C, 高温到300 ° C左右, 这对以前的各种形式密封不可想象。

2, 摩擦系数更低, 点胶泛塞封供应, 虽然格莱圈和斯特封的密封材料可能与泛塞的一样, 摩擦系数较低, 但同样材质的泛塞, 摩擦系数会更低, 特别是工作压力大的时候, 区别极为显著。

3, 寿命更长, 如果材料是泛塞的常用材料: 填充聚四氟乙烯和不锈钢其储存寿命理论上是无限期, 使用寿命也较其他的形式密封件要长, 点胶泛塞封价格, 在有些工况下也是无限期, 这对于一些特定用途的油缸非常重要。

4, 耐高压及超高压, 一般标准设计的泛塞圈, 可耐压20-30MPa, 通过更改设计参数, 耐压100MPa以上也很容易。

5, 在高低压力下, 泄漏量都较小。泛塞圈在高低压下都能有好的密封性能, 而其他形式的密封要么耐高压性好, 要么耐低压性好, 同时耐高低压力都好很难达到。

6, 安装沟槽小, 安装沟槽标准尺寸与同级别O形圈的一样。

点胶泛塞封公司-中山点胶泛塞封-广东欧特派环保由广东欧特派环保材料科技有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。广东欧特派环保材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为密封件具有竞争力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!