

# PP材质专用高强度免处理胶水

产品名称	PP材质专用高强度免处理胶水
公司名称	东莞市鼎旭电子科技有限公司
价格	270.00/桶
规格参数	型号:803 品牌:景晨
公司地址	东莞市虎门镇北栅仁中岗上灯三区一巷1号
联系电话	13728201675

## 产品详情

型号	803	品牌	景晨
粘合材料类型	电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、纸张类、其他	有效物质	99 ( % )
剪切强度	45 ( MPa )	规格尺寸	50 ( mm )
保质期	12 ( 个月 )		

### jc-803 pp专用胶

#### 一、应用领域：

本品适用于木器、塑料、橡胶、皮革和金属制品粘合。广泛适用于玩具礼品业、制鞋业、汽车制造业和建筑装饰业等。具有流动性好、操作简便、粘接强度高、环保低毒的特点。

#### 二、性能指标：

1. 成分：丁苯类橡胶烷烃溶剂增粘树脂助剂
2. 外观：黄色粘稠液体。 3.固含量：40%
4. 粘度3000—5000 ( cps , 25 ) 5. 溶解性：苯类或烷烃溶剂
6. 耐温性：55

### 三、使用方法：

将待粘接物表面处理清洁，凉干及不含油污。分别在双方需粘合部位均匀涂胶（如材质表面较粗糙，应涂两遍）；如要求更高强度或更快固化，应用碘钨灯加热1 - 2分钟将待粘合物对准位置施压，所施压力越大，粘接效果越好；本产品随存储时间延长颜色会逐渐加深，不影响其他使用，但是应避免粘接浅色材质。用本胶粘剂前，请先予试用，以避免差错；如果材质转换或其它特殊原因而至粘合偏差，务请及时与本公司联系。

### 四、注意事项：

- 1.使用后将罐盖密封。
- 2.易燃，远离火源、热源，存放于阴凉干燥处。
- 3.涂刷多余的胶液，可用抹布蘸稀释清除。

### 五、包装方式：

3kg，15kg铁罐装。

### 六、储存期：

壹年（在未开盖并保持正常贮存条件下从生产日期计算）。