

高强度PP胶 803 景晨

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 高强度PP胶 803 景晨 |
| 公司名称 | 东莞市鼎旭电子科技有限公司 |
| 价格 | 270.00/桶 |
| 规格参数 | 型号:803 品牌:景晨 |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇北栅仁中岗上灯三区一巷1号 |
| 联系电话 | 13728201675 |

产品详情

| | | | |
|--------|---|------|-----------|
| 型号 | 803 | 品牌 | 景晨 |
| 粘合材料类型 | 电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、纸张类、其他 | 有效物质 | 99 (%) |
| 剪切强度 | 30 (MPa) | 规格尺寸 | 50 (mm) |
| 保质期 | 12 (个月) | | |

jc-803 pp专用胶

一、应用领域：

本品适用于木器、塑料、橡胶、皮革和金属制品粘合。广泛适用于玩具礼品业、制鞋业、汽车制造业和建筑装饰业等。具有流动性好、操作简便、粘接强度高、环保低毒的特点。

二、性能指标：

1. 成分：丁苯类橡胶烷烃溶剂增粘树脂助剂
2. 外观：黄色粘稠液体。 3.固含量：40%
4. 粘度3000—5000 (cps , 25) 5. 溶解性：苯类或烷烃溶剂

6. 耐温性：55

三、使用方法：

将待粘接物表面处理清洁，凉干及不含油污。分别在双方需粘合部位均匀涂胶（如材质表面较粗糙，应涂两遍）；如要求更高强度或更快固化，应用碘钨灯加热1 - 2分钟将待粘合物对准位置施压，所施压力越大，粘接效果越好；本产品随存储时间延长颜色会逐渐加深，不影响其他使用，但是应避免粘接浅色材质。用本胶粘剂前，请先予试用，以避免差错；如果材质转换或其它特殊原因而至粘合偏差，务请及时与本公司联系。

四、注意事项：

1. 使用后将罐盖密封。
2. 易燃，远离火源、热源，存放于阴凉干燥处。
3. 涂刷多余的胶液，可用抹布蘸稀释清除。

五、包装方式：

3kg，15kg铁罐装。

六、储存期：

壹年（在未开盖并保持正常贮存条件下从生产日期计算）。