

## 清远PVC围挡-施工围挡-在线购

产品名称	清远PVC围挡-施工围挡-在线购
公司名称	东莞市中汇交通设施有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	中汇:2000*3000mm zh001:2150*3000mm 广东省惠州市:2500*3000mm
公司地址	凤岗镇三联政通路5号409室
联系电话	15217236706

## 产品详情

清远PVC围挡-施工围挡-在线购

- 71、 阳台栏杆净高1、05M;中高层为1、1M(但要<1、2);杆件净距0、11
- 72、 无外窗的卫生间应设置防回流构造的排气通风道、预留排气机械的位置、门下设进风百叶窗或与地面间留出一定缝隙
- 73、 每套应设阳台或平台、应设置晾衣设施、顶层应设雨罩;阳台、雨罩均应作有组织排水;阳台宜做防水;雨罩应做防水
- 74、 寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅，西面应采取遮阳措施
- 75、 严寒地区的住宅出入口，各种朝向均应设防寒门斗或保温门
- 76、 住宅建筑中不宜设置的附属公共用房有锅炉房、变压器室、易燃易爆化学物品商店但有厨房的饮食店可设
- 77、 住宅设计应考虑防触电、防盗、防坠落
- 7 跃层指套内空间跨跃两楼层及以上的住宅
- 79、 在坡地上建住宅，当建筑物与等高线垂直时，采用跌落方式较为经济
- 80、 住宅建筑工程评估指标体系表中有一级和二级指标

81、7层及以上(16米)住宅必须设电

2、宿舍高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时，应设电梯

83、医院病房楼，设有空调的多层旅馆，超过5层的公建室内疏散楼梯，均应设置封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)设歌舞厅放映厅且超过3层的地上建筑，应设封闭楼梯间。公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度，可不设封闭楼梯间

84、图书馆内书库、非书资料库的疏散楼梯，应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间档案馆库区设置楼梯时，应采用封闭楼梯间，门采用不低于乙级防火门

电梯不应与卧室、起居室紧邻布置

12层及以上每栋楼设电梯不应少于两部、建筑楼梯一般不应超过18级，且不应少于3级

楼梯净宽按每股人流 $0.55M+(0-0.15M)$ 计算，并不应少于2股人流

8管道井在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内

9排烟和通风不得使用同一管道系统

9图书馆照明一般室 $0.75M$ 水平面— $150-200-300LX$

9托幼园照度标准活动室 $150LX$ 、保健隔离室 $100$ 、寝室 $75$ 、卫生间 $30$ 、门厅 $20$

3中小学照度均匀度不应低于 $0.7$ 黑板灯其垂直照度不应低于 $200LX$

94、二级踏步不允许出现在楼梯梯段

95、电梯和自动扶梯均不可以计作安全出口

96、建筑物底层地面至少应高出室外地面 $0.15M$

97、电梯不宜被楼梯环绕单侧排列电梯不应超过4台双侧排列电梯不应超过8台

100、10米以上建筑无上人屋面楼梯时应设上屋面人孔或外墙爬梯

101、开向公共走道的窗扇，其地面高度不应低于2米，外窗窗台低于 $0.8$ 米时应采用防护措施

102、双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃

103、旋转门、电动门和大型门的临近应另设普通

104、建筑物内的吊顶应设检修口及通风口、水管道通过应有防产生冷凝水措施、管线多时应留有检修空间

105、天窗应采用防破碎的透光材料或安全网，并应有防产生冷凝水或引泄冷凝水的措施

106、窗的开启形式应能方便使用、开启应安全并易于清洗、平开窗适用于多层或高层

107、砖墙 $0.06$ 米处设连续水平防潮层，室内相邻地面有高差时应在墙身侧面加设防潮层

108、

设计高地下水位低于地下室底板0、3-0、5米，且基地内土壤回填土无形成滞水可能时，可采用防潮做法