

湛江PVC围挡-铁皮围挡厂家-批发价在限购

产品名称	湛江PVC围挡-铁皮围挡厂家-批发价在限购
公司名称	东莞市中汇交通设施有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	中汇:2000*3000mm zh001:2150*3000mm 广东省惠州市:2500*3000mm
公司地址	凤岗镇三联政通路5号409室
联系电话	15217236706

产品详情

湛江PVC围挡-铁皮围挡厂家-批发价在限购

111、有空调的建筑外表面积要小;窗户面积要小;连续开机的建筑，其围护结构内侧宜选用重质材料;外墙颜色要浅

112、设备层应有自然通风或机械通风，当设备层设于地下室又无机械通风道时，应在地下室外墙上设不小于地下室地板面积的1/400的出口或通风口

113、内走道长度<20米时至少应有一端采光，>20米时应有两端采光，>40米时应增加中间采光口，否则应采用人工照明

114、离地面高度在0、5米以下的采光口不应计入有效采光面积

115 影剧院建筑空间组合的核心问题是观众厅、舞台、休息厅、门厅之间的关系

116 影剧院的观众席应按每400个座位设一个轮椅席(0、8*1、1)

117 视力残疾人的导盲杖的摆动波长为0、9-1、5米

118 肢体残疾人用双拐水平行进时的宽度约为0、95米

119 板式高层建筑与塔式高层相比，具有体形系数小，冬季耗热量少并且夏季通风散热好，节能好

120 大型医院建筑常以群体的形式出现原因是：根据不同功能特点分散布置，有利于组织不同的流线、争取较好的通风和朝向、防止交叉感染

12 影响建筑日照的因素有地理纬度、日照间距、冬季太阳的高度角和方位角

122 太阳能采暖建筑一般分为主动式和被动式

130 残疾道扶手高度0、85M , 0、65M、扶手应保持连贯、起点、终点应水平延伸0、3M扶手与墙之间的距离为38;

131供一辆轮椅通过的走道净宽1、2M;供一人一辆轮椅通过的走道净宽1、5M;供二辆轮椅通过的走道净宽1、8M

132出入口设两道门时，门扇开启后应留有不少于1、2米的轮椅通行净距(大型公共建筑中高层建筑1、5米)

137 残疾人使用的电梯：

候梯厅面积不应小于1、5*1、5电梯门开启后净宽不应小于0、8M、电梯轿厢面积不小于1、4*1、1

138、残疾厕所设有足够的轮椅面积、单设隔间、设安全抓手、设置坐式大便器

墙挂式小便器大离地高度为430;小便器前应有760*1220的活动空间

洗脸盆应是独立墙挂式，占地为760*1220

139 残疾人使用的出入口：宜靠近电梯厅;室内外有高差时应采用坡道连接;内外应留有1、5*1、5平坦的轮回转面积;出入口设有两道门时，门扇开启后应留有不小于1、2M的轮椅通行净距

材质：镀锌钢板构件、H型钢

构造：钢板快拼式围墙主要由钢构立柱、钢板、上下横梁、立柱柱帽等组成

用途：建筑工地、市政建设、工厂围护、临时隔离

产品特性

1.结构牢固，性能稳定

钢板快拼围墙板面是镀锌钢板材质，整体钢质结构，构件结构牢固；可抵御8~9级台风，降低因台风造成的财产损失；

2.多次利用

钢板快拼围墙属于可循*周转施工产品，没有施工废弃物，并可以多次拆装、使用、便于调拨；整体使用年限可达8年，组件回收，降低总投资成本。

3.安装便利，安装效率高

钢板快拼围墙属于快速拼装产品，大大提高施工速度，降低人工成本。

4.耐候性，零维护成本

钢板快拼围墙结构件经过高温烤漆处理，不易生锈腐蚀，能耐日晒雨淋。

