

# 美国卡特CAT蓄电池153-5660动力型电源

产品名称	美国卡特CAT蓄电池153-5660动力型电源
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	360.00/只
规格参数	品牌:卡特CAT 型号:153-5660 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

### 英国卡持CAT电瓶153-5660驱动力型开关电源

1. 蓄电池长期性不用，它会慢慢地独立蓄电池充电，直至毁损。因此，每过一定时间就应运作一次车子，给蓄电池充电。另一个方式就是将蓄电池上的两个电极拔下，需注意的是以电极柱上拔下正、负二根电极线，要先拔下负级线，或卸除负级和汽车底盘的连接。接着再拔去带有正级标识(+)的另一端，蓄电池有一定的应用限期，到一定的环节就必须拆卸。在拆卸时一样要遵循之上次序，可是在把电极线接好时，次序则恰好反过来，先接正级，接着再接负级。
2. 当电流表表杆说明蓄电量不足时，要马上蓄电池充电。蓄电池的蓄电量可以在汽车仪表盘上反映出来。有时在路途中发现耗电量不够了，发动机又歇火运作不上，作为暂时性防范措施，可以向其他的车辆求助，用她们车辆上的蓄电池来运行车辆，将2个蓄电池的负级和负级相连，正级和正级相连。
3. 锂电锂电池电解液的密度应按照不一样的地区、不一样的季节按照标准进行相对性应的调整。
4. 在亏锂电锂电池电解液时要弥补矿泉水或专用打点滴。切忌用服用纯净水取代。因为纯净水中含有各种各样微量元素，对蓄电池会造成不良影响。
5. 在运作车子时，持续地运用运作机会导致蓄电池因太多蓄电池充电而损坏。适当的运用方式是每一次运行车的时间总长不超过5秒，再一次运作间隔时间不少于15秒。在多次运作仍不上车的情况下需从电路、点火线圈或主油道等其他方面找原因。
6. 日常安全驾驶时要经常检查电瓶塞上的小圆孔是否通气。倘若电瓶塞小圆孔被堵，导致的有害气体和CO<sub>2</sub>排不出去，锂电锂电池电解液膨涨时，会把蓄电池外壳撑裂，伤害蓄电池使用期限。
7. 检查可充电电池的正、负级是否有被氧化的预兆。可以用沸水经常浇电瓶的电缆结合处，而且用铜丝刷消除干净整洁，并涂上植物黄油。
8. 查验电源电路各一部分有没有脆化或短路故障的地区。避免 充电电池由于过多充放电而提早退伍。

### 法国CAT电瓶-卡持比勒充电电池 东风康明斯高品质高输出 (PHO) 电瓶

东风康明斯电瓶是全部东风康明斯商品的规范机器设备，与竞争者的商品存有明显的区别。

东风康明斯设计方案了自身的电瓶，以达到东风康明斯商品办公环境的苛刻规定。

东风康明斯电瓶优势：业界的冷启动电流(CCA)的安培-钟头容积 100 钟头震动检测（行业标准的5倍）深层充放电-再次电池充电循环系统 SAE J2185 使用寿命周期时间

可用以免维护保养和低维护保养设计方案 东风康明斯 PHO 电瓶可应用国际性电瓶联合会 (BCI) 的排序规格型号在全球供货，适用东风康明斯机器设备和别的生产商的机器设备。在车辆、船只、游戏娱乐、道路货车和客运车运用中，乃至能够应用优选的 BCI 排序规格型号电瓶。通用性系列产品 (GSL) 电瓶 东风康明斯 GSL 电瓶是一种物美价廉的挑选，能够选择多种多样 BCI 和 DIN (欧州车辆) 排序规格型号，用以车辆、轻形货车、商业服务、工业生产、聚合物电芯 UPS、农牧业、船只和游戏娱乐运用

这款电瓶选用银钙胶合板栅设计方案，并配置可维修、拆式充电电池盖，便于轻轻松松查验并维持锂电池电解液液位仪及其精确测量比例读值。维护保养锂电池电解液液位仪针对大限度增加电瓶的使用期限十分关键。这款电瓶出示 750 安培冷启动电流量、165 分鐘贮备容积及其 100/95 安培钟头容积，因而特别适合严寒气温下的启动运用，它还选用钙铅胶合板栅设计方案并具备 sae 端口号。cat 电瓶在 100 多种不一样功能测试中遵照高过竞争者的规范，保证 出示比的电力工程。这款---高输出电瓶的续航时间比传统式电瓶长三倍，并可极速充电、降低关机時間并容许迅速重启动。特点：12v ---高输出免维护保养可维修湿试电瓶 750 安培冷启动电流量 165 分鐘贮备容积 95/100 安培钟头容积 31 --- 等级