

立式数控铣床,加工中心 (VMC1690) , 模具机械设备

产品名称	立式数控铣床,加工中心 (VMC1690) , 模具机械设备
公司名称	昆山华一精机有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:华一精机 型号:VMC1690
公司地址	昆山市玉山镇城北模具路59号
联系电话	13915759446

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	华一精机
型号	VMC1690	重量	15000 (kg)
主电机功率	18.5 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	8000 (rpm)	定位精度	0.003
刀具数量	选配	三轴行程(X*Y*Z)	1600*900*680
T型槽尺寸(宽*数量)	5-22H8/135	动力类型	机械传动
布局形式	立式		

y轴	y	mm	900
z轴	z	mm	680
主轴端面至工作台面距离	spindle nose to table	mm	160-840
主轴中心至立柱导轨面距离	spindle center to column	mm	950
工作台尺寸	table dimension	mm	900*1800
最大承重	max.load	kg	2000
t型槽宽度	t-slot width	mm	22
t型槽数量	t-slot number		5
锥度规格	taper		bt50 (加强型)
主轴转速 (可选配)	spindle speed	rpm	8000
主轴电机	main motor	kw	18.5
x轴电机	x	nm	4.5
y轴电机	y	nm	7
z轴电机	z	nm	4.5
控制系统 (可选配)	control system		mitsubishi m64s
x、y轴快速移动速率	rapid feed	mm	14000
z轴快速移动速率	rapid feed	mm	12000
切削进给速率	cutting speed	mm/min	1-5000
定位精度	positioning accuracy	mm	± 0.005
复定位精度	repeatability accuracy	mm	± 0.003/300
气压	air pressure	kg/cm2	6
刀库 (选装)	tool changer(optional)	作用对象	24 五金
适用行业	通用	产品类型	15 全新
是否库存	是		
机器重量	machine weight		
机器尺寸 (长*宽*高)	machine size(l*w*h)	mm	4400*3500*3400

我公司现购买设备可提供银行租赁服务！解决客户资金周转问题！

机床特性：

高刚性和高精度之四轨先进设计，所有的加工均在坚强的全行程支撑下，获得最完美的加工品质。机身、底座、工作台鞍座为箱形结构设计、采用高级铸铁铸成，经应力消除。常保机台精度、稳定。最佳主轴配置，主轴中心线紧靠z轴滑轨，大幅减少因热变位的影响及切削力矩所可能产生的弯曲变形，确保最佳精度。z轴采用马达刹车系统，在快速定位时亦能保持高平衡和灵敏性，以保证加工精度。

参数说明：

机床数据	machine data	单位	vmc-1690
行程x轴	travel x	mm	1600