

批发零售立式数显铣床，炮塔铣床（全系列）

产品名称	批发零售立式数显铣床，炮塔铣床（全系列）
公司名称	昆山华一精机有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:华一精机 型号:HY-3H
公司地址	昆山市玉山镇城北模具路59号
联系电话	13915759446

产品详情

类型	升降台铣床	品牌	华一精机
型号	HY-3H	重量	1350 (kg)
主电机功率	2.2 (kw)	主轴转速范围	60-5440 (rpm)
工作台尺寸	1270*254 (mm)	主轴锥孔锥度	R8
T型槽数目	3	控制形式	程序控制
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

hy-1050-3h系列机床主要特色为：

- 1、本机结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90度，前后回转45度，粗枕不仅能前后伸缩，并可水平面内做360度回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。
- 2、机台采用高级米汉纳铸铁，结构刚强，不变形，稳定性佳。主轴采用铬钼合金制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精密特佳。三轴角牙螺母采用高级磷表铜（pbc-2）制作，耐磨性佳，使用年限长。
- 3、x、y轴滑道贴turcite-b耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。工作台面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。
- 4、配备手动油泵，对工作台，升降台集中润滑。配备改进型电器箱和控制器，带有110v、220v、24v输出插座。

主要参数：



x轴行程：	914mm
y轴行程：	406mm
z轴行程：	406mm
工作台尺寸：	1270*254mm
主轴孔锥度	r8
主轴转速	160-5440 rpm
主轴管直径:	∅ 85.725 mm
主轴管行程:	127mm
主轴进给速度：	0.04 mm
	0.08 mm
	0.15 mm
立铣头倾斜角度：	45 ° 前、-45 ° 后
	90 ° 右、-90 ° 左
主轴马力：	3hp
t型槽 (宽*槽数*槽距)	16*3*65 mm
伸出臂行程:	610 mm
机械重量	1280kg
机械尺寸：	1750*1700*2200mm
装箱尺寸:	1500*1650*1980mm

主要配置：：

手动注油器。

拉杆。

工具及工具箱。

前后滑道护罩。

操作手册。

筒式电器箱。

工作灯。

压板。

6 角固式平口钳。

工作台x轴自动进给装置。

r8夹头组

光学尺。(x、y)

批发铣床，磨床量大从优！

