

批发零售高精度成型平面磨床磨床，（HY-618）

产品名称	批发零售高精度成型平面磨床磨床，（HY-618）
公司名称	昆山华一精机有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:成型平面磨床 品牌:华一精机 重量:700（kg）
公司地址	昆山市玉山镇城北模具路59号
联系电话	13915759446

产品详情

类型	成型平面磨床	品牌	华一精机
重量	700（kg）	主电机功率	1.5（kw）
外形尺寸	1800*1200（mm）	加工精度	高精度
砂轮转速	3600（rpm）	最大磨削尺寸	475*180（mm）
控制形式	人工	适用范围	通用
适用行业	通用	布局形式	立式
安装形式	落地式	作用对象	五金
产品类型	全新	是否库存	是
型号	HY-618		

hy-618系列机床主要特色为：

- 1、主要铸件采用高级铸铁制造，经过驰力回火处理、消除铸件内应力，精心设计独特机体筋肋，刚性强，不易变形，确保机械精度长期使用之稳定。
- 2、立柱采用双层壁结构宽距滑轨设计及精密导轨研磨，刚性超强，研削加工时立柱不会弹性变形，确保加工精度及表面光洁度。
- 3、工作台左右移动范围，全部行程都在主机座内，可避免工作台超出主机座而下垂，影响精度。
- 4、鞍座式机型，鞍座前后滑轨及工作台左右滑轨面皆贴覆turcite-b导轨耐磨片，再经精密人工铲花，精度持久，进给平顺，不易磨损。

5、鞍座式机型主轴与马达之间采同心环连结设计，同心度佳，主轴震动小，轴承寿命长。台湾原装弹筒一体式主轴，刚性强，易保养，维修及更换容易。

6、主轴采用进口p4级精密轴承，在台湾制造零件及专业精密组装，噪音小，精度佳，刚性强，鼻端偏摆 1μ ，密封式高速油脂润滑，温升高，且可长时间使用！

主要参数：

工作台工作面积：	460*157mm
工作台左右最大移动量：	475mm
工作台前后最大移动量：	180mm
工作台面至主轴中心最大距离：	395mm
工作台最大承载重量	120kg
工作台t型槽	14*1 mm*n
工作台导轨:	—v—平
主轴转速:	3600 r.p.m
主轴马达：	2*2 hxp
吸尘马达：	3/4*2 hxp
上下手轮进给：	1格：0.005 mm 1圈：1 mm
前后手轮进给：	1格：0.01 mm 1圈：3 mm
机器高度:	1650-1995 mm
占地面积	1800*1200 mm
净重：	760kg
毛重:	870kg

主要配置：：

工作灯。

法兰。

砂轮平衡棒。

砂轮。

钻石修整器。

脚垫及调整镙丝。

工具及工具箱。

操作说明书。

批发磨床，铣床