

# 三网合一光纤分纤箱 图文讲解

产品名称	三网合一光纤分纤箱 图文讲解
公司名称	慈溪市环亚通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	环亚:通信 24:芯 宁波:光纤分纤箱
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇卫南村茶亭庙街
联系电话	158885157559 13608551084

## 产品详情

光纤分纤箱概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光纤分纤箱特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装4个1分8或2个1分16插片式分光器。也可做为适配器直熔型，可容48芯光缆，配置多样，灵活方便。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空间。

主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1:工作温度：-40 ~+70 ；
- 2:储存温度：-40 ~+70 ；
- 3:工作湿度： 90% ( +30 时 ) ；
- 4:大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；
- 5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$  ；
- 6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min ；
- 7:插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；
- 8:回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；
- 9:互换性： 0.2dB。 10:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧。