

# 高精度高性能台湾工艺自动车床

产品名称	高精度高性能台湾工艺自动车床
公司名称	乐清市建克机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:JK-2025
公司地址	乐清市翁垟镇东方工业区
联系电话	86 0577 62800111 13587780222

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	JK-2025	主电机功率	2.2 ( kw )
外形尺寸	1600*700*1500 ( mm )	加工精度	高精度
最大加工长度	35 ( mm )	最大加工直径	20 ( mm )
最大回转直径	2-15-20 ( mm )	主轴转速级数	5
主轴通孔直径	20 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

建克自动车床采用台湾技术和装配工艺，机身采用两次时效处理的高强度密保证了机床的稳定性和加工精度。主轴采用特殊钢并经过渗碳热处理研磨而五组刀具附有微调螺丝，换刀调节方便快捷。副轴装置采用电磁离合器带动，可同时完成铰孔、钻孔、攻牙等加工。传动皮带采用聚氨酯pu圆带，极高和拉力，耐磨、防油、防水、防腐蚀，使用寿命长。经装料和调整，能按序自动完成工作、循环重复加工，可以减轻工人体力劳动强度，缩短辅助时提高生产效率。配备标准附件：1送料架 2调节工具3空白凸轮铸件4工具箱5比装置。该机床广泛适用于五金、电子、灯饰、仪表、玩具等小五金配件的批工，欢迎广大客户咨询选购。二.主要性能及参数：1.可安装刀具数：5把2.最直径： 20 [ ] 15 123.最大加工长度：45mm4.最大钻孔直径： 13mm5.最深度：35mm6.最大攻牙直径：铜m10/钢m87.主轴转速：1700-6000 rpm(手动调整) 8.主轴可转换变速档位：59.凸轮轴转速：1.5-30 rpm10.共计可轮：13组11.工件加工精度：铜铝0.01钢铁类0.0212.原材料要求：直线度0.05以乐清工厂联系人：袁先生电话：0577-62803852 传真：0577-62800111 邮箱：[yyuuaann\\_2006@126.com](mailto:yyuuaann_2006@126.com) qq499271266工厂地址：乐清翁垟东方工业区<http://www4.huipu.com/jian-ke.com>

