

MF12-33复华蓄电池规格尺寸

产品名称	MF12-33复华蓄电池规格尺寸
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:复华 型号:12-33
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

POWERSON VRLA蓄电池主要是为通讯系统，UPS系统，电力控制系统和应急报警系统而设计。

保护神公司为广大用户提供8大系列数十种规格的产品，大限度的满足客户的需要。除了提供标准配置的产品外，同时还为客户的不同需要提供转业的定制方案。

保护神公司拥有的从欧美进口的生产设备和检测设备，并且拥有众多的技术人员和管理人员。

POWERSON VRLA蓄电池已在18个国家和地区得到广泛使用。为了更好的为客户提供服务，保护神公司在中国各大城市中设立了30个销售服务中心，同时在海外拥有4个分支机构，分别位于美国、香港，英国、和日本。保护神公司通过对这些高素质的销售和技术员工不断的培训从而为用户提供就及时的服务。

凭借着数十年的电池生产经验，保护神公司业已成为亚洲主要的VRLA蓄电池生产厂家之一。

产品特点

密封结构：POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有独特的结构并采用了先进的密封技术，确保电解液不会溢出。

免维护设计：POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完全吸收，在使用时无需补充水份，也无需测量电解液的密度。

高能力密度：由于采用贫液设计和紧装配工艺，POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量比能量大大提高。

低自放电：POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池由于采用高纯度的原材料和添加剂，使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低，自放电率低于3%/月。

深放电恢复性能好：POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池采用特殊的电解液配方，在深

放电后具有良好的恢复特性。

符合UL94V-0阻燃ABS材料的外壳（可选）

上海复华保护神电池规格及型号电池型号

12V-200Ah/20HR(C20)

521 × 240 × 224

蓄電池维护和保养: 在使用UPS供电系统的过程中, 人们往往片面地认为蓄電池是免维护的而不加重视。然而有资料表明, 因蓄電池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见, 加强对UPS電池的正确使用与维护, 对延长蓄電池的使用寿命, 降低UPS电源系统故障率, 有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄電池以外, 应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄電池: 1. 保持适当的环境温度。影响蓄電池寿命的重要因素是环境温度, 一般電池生产厂家要求的佳环境温度是在20 ~ 25 之间。虽然温度的升高对電池放电能力有所提高, 但付出的代价却是電池的寿命大大缩短。据试验测定, 环境温度一旦超过25 , 每升高10 , 電池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄電池一般都是阀控式密封铅酸蓄電池, 设计寿命普遍是5年, 这在電池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求, 其寿命的长短就有很大的差异。另外, 环境温度的提高, 会导致電池内部化学活性增强, 从而产生大量的热能, 又会反过来促使周围环境温度升高, 这种恶性循环, 会加速缩短電池的寿命。2. 定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压, 在出厂时均已调试到额定值, 而放电的大小是随着负载的增大而增加的, 使用中应合理调节负载, 比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下, 负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内, 蓄電池就不会出现过度放电。UPS因长期与市电相连, 在供电质量高、很少发生停电的使用环境中, 蓄電池会长期处于浮充电状态, 时间长了就会造成電池化学能与电能相互转化的活性降低, 加速老化而缩短使用寿命。因此, 一般每隔2~3个月应完全放电一次, 放电时间可根据蓄電池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后, 按规定再充电8小时以上。

- 售中服务承诺
- 1、采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
 - 2、自觉遵守合同法的规定, 确保合同及技术协议顺利履行。
 - 3、竭力按时按量为您提供优质产品, 并采用优运输方式, 确保您收到货物完好无缺。
 - 4、积极与使用人员沟通, 尊重用户安排, 为用户提供周到的技术支持。
 - 5、按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务。
 - 6、无论合同大小, 所有客户在价格及服务方面都是公平的。