

卷闸门公司 嘉兴卷闸门 凯盾门业为您服务

产品名称	卷闸门公司 嘉兴卷闸门 凯盾门业为您服务
公司名称	杭州凯盾门业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区良渚街道吴家埭50号
联系电话	13575739099 13575739099

产品详情

卷闸门(gate)

适用商业服务店面、停车位、大型商场、医院、矿山企业等公共场合或住房。尤其是门扇很大，麻烦安装路面门扇的地区具有便捷、便捷打开功效。如用以车库卷帘门、大型商场防火安全卷闸门机库门。卷闸门普遍的操纵方法有下列二种：1、无线遥控，普遍的433MHz无线遥控手柄操纵；2、外界控制系统，伴随着信息化发展，这类方法也愈来愈多的被选用，如自动门全自动放行系统软件根据内嵌式自动控制系统或是电脑控制，电脑上自动检索车辆号牌，全自动开关门。

卷闸门

防火卷闸门的安装与调试。防火卷闸门的安装与调试顺序如下：

- 1) 按设计型号，查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷闸门尺寸相符；导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。
- 2) 测量洞口标高，弹出两导轨垂线及卷筒中心线。
- 3) 将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。
- 4) 安装减速器和传动系统。
- 5) 安装电气控街系统。
- 6) 空载试车。
- 7) 将事先装配好的帘板安装在卷筒上。

8) 安装导轨。按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。

9) 安装水幕喷淋系统，并与总控制系统连接。

10) 试车。先用手去试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住、阻滞及异常噪音等现象为止。全部调试完毕，安装防护罩。

11) 安装防护罩。卷筒上的护罩可做成方形，亦可做成半圆形。护罩的尺寸大小应与门的宽度和门条板卷起后的直径相适应，嘉兴卷闸门，保证卷筒将门条板卷满后与护罩仍保持一定的距离，不得相互碰撞，经检查无误后，卷闸门定制，再与护罩预埋件焊牢。

12) 粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层。

卷闸门防具

本适用新型为卷闸门防具。包含锁芯和左、右锁条。左、右锁条分手与销的一端固连，销的另一端与固定在墙体或空中上的销座的孔配合。销与固定在卷闸门上的销套滑动配合。构造强度高，制作轻易，运用不便，平安性能好。当卷闸门被撬时，销牢牢地卡逝世在销座内，到达防盗的目标。

电动卷闸门电锁

本适用新型地下了一种电动卷闸门电锁，它由外壳，电磁铁，卷闸门公司，锁舌，导槽组成，电磁铁装在外壳内，导槽呈直角形，装在外壳外，锁舌分手装在导槽内，在锁舌干上装有回位弹簧。本适用新型具备构造简朴，易消费，老本低，防撬性能优异，运用不便等长处。可普遍运用于商场、银行、工厂等场所。

卷闸门公司-嘉兴卷闸门-凯盾门业为您服务由杭州凯盾门业工程有限公司提供。杭州凯盾门业工程有限公司是从事“卷闸门,型材门,水晶门,网型门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。