

防爆正压柜报价 石家庄防爆正压柜 二工|放心选购

产品名称	防爆正压柜报价 石家庄防爆正压柜 二工 放心选购
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

中国的防爆电气技术主要有：1：隔爆型（Exd）2:冲砂型（Exq）3；本安型（EX ia/id）4:N型（Ex nA nC nI nR nZ）5：增安型（Ex C）6:浇封型（Ex ma mc mb）7:正压型（Ex px py pz）8：粉尘防爆（tD DIP A/B）9:油浸型（Ex o）10：其他防爆型产品。防爆设备类别:防爆性环境用电气设备分为 类、 类、 类。 类电气设备用于煤矿气体环境。 类电气设备用于除煤矿气体之外的其他气体环境。 类电气设备用于除煤矿以外的粉尘环境。

防爆正压柜也叫正压型防爆柜，通过向柜内冲入压缩空气或者惰性气体，使得柜内外有压力差，石家庄防爆正压柜，柜外的危险气体和可燃粉尘进入不到柜内，即使柜内有可燃物，由于没有可燃源，防爆正压柜公司，形成不了燃烧的环境，能极大的保护柜体内的设备及元器件。防爆正压柜的产品特点：防爆正压柜主要由箱体、自控系统、布气系统、报警系统、配电系统组成；柜体由正压腔和副腔组成，正压腔内装用户的配电系统元件，副腔内装自控系统。

当计时器从低正压检测设备“和”流量检测设备接收到信号时，它将开始自动计数。一旦计时时间达到（吹扫时间），计时器就会将主电路电源命令发送给主电路启动器。对于“pc”级防爆电气设备，防爆正压柜报价，允许在防爆正压柜上标记保护气体的小流量和吹扫时间。人们可以通过测量保护气体的压力，小流量和吹扫时间来确定何时给设备通电（自动或手动），然后启动防爆正压柜。

防爆正压柜报价-石家庄防爆正压柜-二工|放心选购由二工防爆科技股份有限公司提供。“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”选择二工防爆科技股份有限公司，公司位于：安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司，多年来，二工坚持为客户提供好的服务，联系人：卜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。二工期待成为您的长期合作伙伴！